

BEKRÆFTELSE

Undertegnede bekræfter herved, at have læst nedenstående oplysningerne vedrørende resultat af slibning/lakering som i yderste konsekvens kan betyde, at hele gulvet udskiftes og erstattes med nyt, dvs. at resultatet ikke kan garanteres af:

(Firmanavn)

Læs nedenstående oplysningerne og underskriv herefter bekræftelsen. Bekræftelsen inklusive underskrift gives til gulvsliberen, før arbejdet påbegyndes. Behold selv en kopi til egen arkivering.

Den ansvarlige gulvslibers navn:
Firmanavn:
Adresse:
Post nr. + by:
Tlf.nr. m.v.:

Dato:	Sted:
Kundens navn:	Kundens underskrift:

Benyt venligst blokbogstaver!

NÅR PARKETSTAVENE BRISTER OPLYSNINGER OM SLIBNING AF LAMELPARKET

"Parketbrist" er, når parketstavene slipper fra mellemlaget. Den mest almindelige type af brist er, når nogle få stave slipper. Disse kan oftest limes tilbage på plads med godkendt resultat. I enkelte tilfælde kan hele gulvet blive beskadiget. Denne type brist kan ikke repareres, hvilket betyder, at hele gulvet må udskiftes.

Entreprenøren foretager en visuel inspektion af gulvet forud for renoveringen, for at se om gulvet viser tegn på vandskade, løse parketstave eller andre skader, der kan påvirke renoveringen. Desværre kan man ikke forudse, hvis et gulv brister under eller efter behandlingen. Et parketgulv, som tilsyneladende er lagt perfekt helt uden synlige tegn på "Parketbrist", kan trods dette have parketstave, der kan løsnes under slibning/lakering. Parketbrist kan endda opstå flere måneder efter en renovering.

Fælles for alle typer briste er, at de kan forekomme i alle fabrikater, uanset mærke og størrelse og vil forekomme i alle typer miljøer. Sandsynligvis medvirker gulvets alder til at limfugen i lamellens konstruktion bliver gammel og slidt med årene. Under slibning forplantes vibrationer ned i parketgulvet og dette kan forårsage at limen revner. Yderligere medvirkende faktorer kan være, at svingninger i luftfugtigheden bliver for stor som følge af variationer i indeklimaet, rengøringsmetoder mv. Anbefalet indeklima er 15-25°C og relativ luftfugtighed på 30-60%. Ved brug af gulvvarme må gulvets overfladetemperatur aldrig overstige 27°C. Vær derfor opmærksom ved brug af gulvvarme.

Konklusion er, at selvom parketgulvet udviser normal slidage under inspektionen, kan gulventreprenøren umuligt fastslå eller forudsige om slidlagene vil løsne sig eller ej ved renovering.

I gulvbranchen som helhed er erfaringen, at "parketbrist" sjældent forekommer – hvis de forekommer, er det som oftest uforudset.

Scandinova A/S
Transformervej 10
2730 Herlev

