



Prime Intense

Egenskaber

Prime Intense er en 1-komponent, vandbaseret 100% polyuretan grundlak, til træ og parketgulve. Lakken er fremstillet på basis af toplaksdispersion hvilket giver egenskaber som toplak. Prime Intense har god fylde og giver en flot dyb indfarvning.

- Kan anvendes med alle Bona Toplakker
- Toplaksdispersion
- Let at mellemslibe
- Høj viskositet
- Dyb indfarvning

Tekniske Data

Produkt type: 1-komponent vandbaseret 100% polyuretan grundlak

Tørstofsindhold: Ca. 32%

Tørretid 1-2 timer ved 20°C/60% R.H.

Rækkeevne 8-10 m² pr. ltr

Arbejdsredskaber: Rulle eller applikator

Mal-kode 1-1

Rengøring af værktøj Rengøres i vand

Opbevaring: Mellem +5°C - 25°C

Holdbarhed: Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.

Emballage: 3 x 5 ltr

Anvendelse

Forberedelse

Fladen, der skal lakeres, skal være velsafslebet, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening.

Til sidste afslibning bør anvendes BonaSand Scrad, slibenet eller papir korn 120. Det bedste resultat opnås med polérmaskine.

Temperaturen i lokalet må ikke komme under 13 gr. C.

Udførelse

Lakken omrystes grundtigt før brug. Lakken påføres bedst med lakrulle. Denne vaskes grundtigt før den evt. benyttes til toplakering.

Lakken stryges jævnt ud over hele gulvet. Undgå laksør. Mellemslibning foretages med BonaSand Scrad systemet eller slibenet K 120 eller lign.

Gulv- og laktemperatur må ikke kommer under +13°C ved applikering og tørring.

Anbefalet antal påføringer

1 x Intense + 2-3 x toplak

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.

