



Prime Classic

Egenskaber

Prime Classic er en 1-komponent vandbaseret akrylat grundlæk beregnet til grundlakering af parket- og trægulve. Prime Classic giver overfladen et flot udseende og mindsker risikoen for sidelimning.

- Kan anvendes sammen med alle Bonas toplakker
- Høj tørstofindhold
- Giver et flot udseende
- Mindsker risikoen for sidelimning.
- Er specielt anvendelig til f.eks. klodsegulve, plankegulve og hårdtrægulv med gulvvarme.

Tekniske Data

Produkt type:	1-komponent vandbaseret akrylat dispersion
Tørstofindhold:	35 %
Tørretid:	1-2 timer med ved normal rumtemperatur 20 gr. C/60 % R.F)
Arbejdsredskaber:	Rulle eller Applikator
Strækkeevne:	8-10m ² /liter (100-120g/m ²) pr påføring
Rengøring	Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter lakering. Tørret lak fjernes med acetone
MAL-kode	0-1
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning
Opbevaring:	Mindst 5 gr og bør ikke overstige 25 gr ved opbevaring ogtransport
Emballering:	3 x 5 liter (44 kart./pal)

Anvendelse

Forberedelse

Fladen, der skal lakeres, skal være velsafslebet, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening.

Til sidste afslibning bør anvendes BonaSand Scrad slibenet eller papir korn 120. Det bedste resultat opnås med polérmaskine.

Temperaturen i lokalet må ikke komme under 13 gr. C.

Udførelse

Lakken omrystes grundtigt før brug. Lakken påføres bedst med lakrulle. Denne vaskes grundigt før den evt. benyttes til toplakering.

Lakken stryges jævnt ud over hele gulvet. Undgå laksøer. En let mellemslibning foretages med BonaSand Scrad systemet.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.

