



Prime Tempo

Egenskaber

Prime Tempo er en 1-komponent vandbaseret grundlak til anvendelse på alle træ og parketgulve. Prime Tempo er let at anvende, tørrer hurtigt og giver en velfyldt og lys overflade.

- Kan anvendes med alle Bonas toplakker
- Høj viskositet
- Lys indfarvning
- Let mellemslibning

Tekniske Data

Produkt type:	1-komponent polyretan/akrylat
Tørstofindhold:	Ca. 33 %
Tørretid:	1 time ved normal rumtemperatur 20 gr. C/60 % R.F)
Arbejdsredskaber:	Rulle eller applikator
Rækkeevne:	8-10m ² /liter (100-120g/m ²) pr påføring
Rengøring	Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter lakering. Tørret lak fjernes med acetone
MAL-kode	0-1
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktions- dato i uåbnet originalfor- pakning
Opbevaring:	Mindst 5 gr og bør ikke overstige 25 gr ved op- bevaring ogtransport
Emballering:	3 x 5 liter (44 kart./pal)

Anvendelse

Forberedelse

Fladen, der skal lakeres, skal være velsafslebet, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening.

Til sidste afslibning bør anvendes BonaSand Scrad, slibenet eller papir korn 120. Det bedste resultat opnås med polérmaskine.

Temperaturen i lokalet må ikke komme under 13 gr. C.

Udførelse

Lakken omrystes grundtigt før brug. Lakken påføres bedst med lakrulle. Denne vaskes grundtigt før den evt. benyttes til toplakering.

Lakken stryges jævnt ud over hele gulvet. Undgå laksøer. Mellemslibning foretages med BonaSand Scrad systemet eller slibenet K 120-150.

Anbefalet antal påføringer: 1 x Tempo + 2-3 x toplak

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice tlf.: 70 30 00 35.

