

**Udfærdiget dato: 2000-03-08**

---

**1. NAVN PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN**

---

Produktnavn: **Carl's Olie 90**  
Kemisk teknisk produkt-  
benævnelse: Olie til trægulve  
Producent/leverandør: BonaKemi AB  
Adresse: Box 21074  
Postadresse: S-200 21 Malmö  
Telefon: +46 4038 5500  
Telefax: +46 4018 2505

---

**2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER**

---

<b>Emne</b>	<b>CASnr.</b>	<b>Indhold - %</b>	<b>Faresymboler</b>	<b>Risikofraser</b>
Fed syre-ester	-	-	-	-
Butanoxid	96-29-7	<1	Xi	36-43
Isoalkaner, C9-C12	90622-57-4	1-5	Xn	65

T: Giftig, C: Ætsende, Xn: sundhedsskadelig, Xi: Irriterende

---

**3. FARLIGE EGENSKABER**

---

Sundhedsrisici: Klassificeres ikke som sundhedsfarligt produkt.  
Biologisk fare: Produktet bedømmes som ikke-miljøfarligt.  
Fysiske/kemiske risici: Dampene kan danne eksplosiver i forbindelse med luften.  
Indeholder tørolie. Risiko for selvantændelse. Alle klude osv. skal lægges i vand eller i lukkede beholdere.

---

**4. FØRSTEHJÆLP**

---

Ved indånding: Frisk luft og hvile.  
Ved hudkontakt: Tag alt tilsmudset tøj af. Vask huden med vand og sæbe. Brug hudlotion.  
Ved stænk i øjnene: Skyl længe med vand, åbne øjne. Søg læge.  
Ved indtagelse: Drik et par glas vand. Søg læge.

---

**5. FORHOLDSREGLER VED BRAND**

---

Brandfare: Produktet er brandfarligt.  
Egnede slukningsmidler: Vandforstøver, skum, pulver eller kuldioxid.  
Oliebeholderen skal fjernes eller nedkøles med vand, hvis der er fare for antændelse i nærheden.  
Risiko for selvantændelse. Alle klude m.v. skal lægges i vand eller lukkede beholdere.

---

## 6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP

---

Personbeskyttelse:	I tilfælde af større udstrømninger, observér da personbeskyttelse i h.t. pkt. 8.
Miljøbeskyttelse:	Sørg for at forhindre udslip til afløbssystem, vandløb eller jord.
Sanering:	Sug op med høvlspåner, sand eller andet absorberende materiale. Små mængder kan tørres væk med papir, klude el.lign. Vær opmærksom på selvantændelsesfaren. Opbevar affaldet i lukket beholder. Se pkt. 13.

---

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

---

Håndtering:	Brug kun olien i godt ventilede arealer, når der arbejdes med åbne emballager. Mekanisk ventilation kan være påkrævet. Udvis forsigtig ved åben ild, gnister eller andre antændelseskilder. Risiko for selvantændelse. Alle klude etc. skal lægges i vand eller lukkede beholdere.
Opbevaring:	Opbevares ved 0-30° i ventileret rum uden antændelseskilder.
Emballeringsmateriale/ opbevaringsbøtter:	Opbevares i lukket originalemballage eller anden lukket beholder af metal eller glas.

---

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

---

Forbered arbejdet på en sådan måde, at direkte kontakt med produktet undgås. Brug kun gnistfri værktøjer. Afhængig af den mængde, der skal bruges og arbejdsbetingelserne kan det være påkrævet at bære åndedrætsværn, beskyttelsehandsker og beskyttelsesbriller. Rådfør altid med en kompetent leverandør ved valg af personligt beskyttelsesudstyr. Følg bestemmelserne om hygiejniske grænseværdier.

---

## 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

---

Beskrivelse	
(form, farve, lugt):	Brun-violet fluidum
Kogepunkt:	Ca. 173°C.
Flammepunkt:	56°C.
Densitet:	920 kg/m <sup>3</sup> .
Opløselighed i vand:	Uopløselig.

---

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

---

Stabilitet: Stabil.  
Farlige reaktioner: Undgå kontakt med kraftige syreopløsninger.

---

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION.

---

Indånding: Indånding af damp/tåger kan forårsage hoste, træthed, svimmelhed.  
Hudkontakt: Meget høje koncentrationer kan forårsage bevidstløshed. Affedter huden og kan forårsage røde pletter, ru hud og i tilfælde af længerevarende udsættelse eksem.  
Stænk i øjnene: Kan forårsage sviende smerte.  
Indtagelse: Indtagelse kan evt. forårsage kvalme, mavesmerter og samme symptomer som ved indånding.

---

## 12. MILJØOPLYSNINGER

---

Produktet bedømmes ikke som miljøfarligt i h.t. tilgængelig information og rådende kriterier.  
Produktet kan lokalt forurene vand, jord og deri værende organismer.

---

## 13. BORTSKAFFELSE AF AFFALD

---

### Produkt- og emballagerester.

Produkt skal behandles i henhold til lokale forskrifter.  
Produktrester er farligt affald med code (EWC) 080102 i h.t. europæisk katalog.  
Ved håndtering af større mængder bør man rådføre sig med de lokale myndigheder/renovationselskabet.

---

## 14. TRANSPORTINFORMATION

---

UN-no.: 1263  
Emballagegruppe: III

**ADR (vej):**  
Klasse: 3  
Nr.: 31C

**IMDG (sø):**  
Klasse: 3,3  
Side: 3149  
EmS: 3-05  
MFAG: 310  
Havforurenende: nej

**DGR (luft):**  
Klasse: 3

---

## 15. OPLYSNING OM REGULERING

---

Klassificering/mærkning:	Ikke mærkningspligtig.
EEC Symbol:	-
Risici og beskyttelsesfraser:	Antændelig. Undgå kontakt med hud. Opbevares utilgængeligt for børn. Indeholder udtørrende olier. Risiko for selvantændelse. Alle klude skal lægges i vand eller lukkede beholdere.
Antændelighed:	Antændelig.

---

## 16. ØVRIG INFORMATION

---

Al information er givet på baggrund af tilgængelige oplysninger og efter bedste evne.