

AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA

PRODUKT BESKRIVELSE OG ANVENDELSES-TEKNISKE DATA.

"SILKEVOKS HVID", Silkevoks til trælaseringer

Silkevoks Hvid - silkevoks, er en ægte vandbaseret voks/harpiks-emulsion, beregnet til afsluttende og polérbar hvid voksbehandling. Produktet er fremstillet efter en meget gammel original formel, og det er fremstillet af de fineste naturlige råstoffer efter de bedst mulige bæredygtige produktions principper. Tilsat hvidt pigment.

PRODUKTET INDEHOLDER IKKE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER!

ANVENDELSE: Hovedsageligt til træoverflader, ubehandlede, grundbehandlede, eller tidligere behandlede rustiklofter, træbeklædninger, vinduer døre og paneler, som skal fremstå hvidligt eller kulørt laserende. Af grundbehandlinger som Silkevoks Hvid kan anvendes på, henvises der til følgende datablade: *AUR-009, AUR-014*

UNDTAGELSESVIS til trægulve, hvis der udvises den fornødne forsigtighed, eller hvis arbejdet bliver udført af en fagmand som har erfaring med produktet. Kontakt **AURORA** for nærmere information!!

Kun til Indendørs anvendelse!!

FORBEHANDLING: **Rustiklofter nye:** Ingen forbehandling påkrævet.
Rustiklofter gamle: Grundbehandles med (*AUR-009*).
Træbeklædninger: Samme behandling som for rustiklofter!!
Vinduer, døre og paneler: Grundbehandles med (*AUR-009*).
Gulve: Grundbehandles med (*AUR-008*) og/eller (*AUR-009*).

BEHANDLING: Ryst dunken meget grundigt, eller omrør (pigmenteret) !
Silkevoks Hvid -behandling foregår bedst med pensel, hvorved man skal sørge for, at produktet bliver trukket godt ud og fordelt jævnt over overfladen.
Efter 2 - 3 timers tørretid, kan enten overlaseret eller slutbehandling finde sted. Se (*AURORA Lasur, og Laseringens Teknik*).

Slutbehandling: Til laserede vinduer, døre og paneler (*AUR-013*).

Slutbehandling: Til trægulve (*AUR-010*) eller (*AUR-12A*).

RÆKKEEVNE: Alt efter materialets sugsevne, 6 - 8 m² pr. liter.

TØRRETID: Ved normal temperatur (21° C.), 2 - 3 timer.

RENGØRING: Værktøj rengøres i sæbevand straks efter brugen.

OPBEVARING: Opbevares tæt tillukket, mørkt og køligt.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Vis miljøsønsyn, hæld ikke overskydende produkt i kloaksystemet!

DEKLARATION: Vand 68%, Boraks 4%, Dammarharpiks 6%, Vegetabilsk voks 7%, Cellulose (Methyl) 1%, Kasein 2%, Titandioxyd 12% = 100%

MAL-KODE:

PRODUKTNAVN:

PRODUKT KODE:

00 - 1

SILKEVOKS HVID

AUR-011

Analyseret og kontrolleret af Statens Tekniske Provenævn - MILJØ-KEMI, Dansk Arbejdsmiljø kemi, Galten .

"AURORA"- DET ORIGINALE BÆREDYGTIGTIGE ALTERNATIV

