

AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA DATA AURORA

**PRODUKT BESKRIVELSE OG ANVENDELSES-TEKNISKE DATA.**

**"SILKEVOKS TRANSPARENT", Voksbehandling til træ og trægulve**

Silkevoks Transparent, er en ægte vandbaseret voks/harpiks-emulsion, beregnet til afsluttende og polérbar voksbehandling. Produktet er fremstillet efter en meget gammel original formel, og det er fremstillet af de fineste naturlige råstoffer efter de bedst mulige bæredygtige produktions principper.

**PRODUKTET INDEHOLDER IKKE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER!**

**ANVENDELSE:** Som afslutning til træoverflader, ubehandlede og grundbehandlede. Af grundbehandlinger som Silkevoks Transparent kan anvendes på, henvises til følgende datablade: *AUR-009, AUR-012, AUR-12A, AUR-014 og AUR-034.* Velegnet til trægulve, træmøbler m.m., som ønskes smukke og naturlige i deres fremtoning. Kun til Indendørs anvendelse!!

**FORBEHANDLING:** For at opnå et optimalt smukt resultat, bør alle træflader forbehandles med eet eller flere af de ovenfor nævnte produkter til grundbehandling!! Forinden Silkevoks Transparent bliver lagt ud, skal man sikre sig, at træoverfladen er plan og uden trejsninger. Er der rejsninger i træet, skal disse slibes ned med fint slibepapir!!

**BEHANDLING:** Silkevoks Transparent -behandling foregår på følgende måde:  
**GULVE:** Produktet påføres bedst med malerrulle i et jævnt fordelt lag. Undgå søer, og undgå at træde på de våde flader!!  
Optimalt gentages behandlingen efter ca. 1 time, hvorved en god mætning af træoverfladen sikres.

På andre træemner kan påføring ske med pensel eller klude.  
**POLÉRING:** Når voksbehandlingen er godt tør (efter 4 - 6 timer), skal overfladen poleres, enten med håndkraft (bomuldsmateriale), eller maskinelt - (Skotch Brite - grøn). De emulgerede voks- og harpiksarter vil p.g.a. friktionsvarmen smelte ned i træet, og derved skabe en meget stabil overflade.

**RÆKKEEVNE:** Alt efter materialets sugsevne, 6 - 8 m<sup>2</sup> pr. liter.

**TØRRETID:** Ved normal temperatur (21° C.), 4 - 6 timer.

**RENGØRING:** Værktøj rengøres i sæbevand straks efter brugen.

**OPBEVARING:** Opbevares tæt tillukket, mørkt og køligt.

Opbevares utilgængeligt for børn!

Vis miljøhensyn, hæld ikke overskydende produkt i kloaksystemet!

**DEKLARATION:** Vand 80%, Boraks 4%, Dammarharpiks 6%, Vegetabilsk voks 4%, Shellak 4%, Kasein 2%. = 100%

MAL-KODE:

PRODUKTNAVN:

PRODUKT KODE:

**0 0 - 1 SILKEVOKS TRANSPARENT AUR-010**

Analyseret og kontrolleret af Statens Tekniske Provenævn - MILJØ-KEMI, Dansk Arbejdsmiljø kemi, Galten .

"AURORA"- DET ORIGINALE BÆREDYGTIGTIGE ALTERNATIV

## KEMISK- TEKNISK- OG MILJØ INFORMATION

<b>PRODUKTETS STANDARD KODE OG NAVN:</b>	<b>AUR-010 SILKEVOKS TRANSP.</b>
<b>SIKKERHEDSREGLER FOR MALERARBEJDE:</b>	<b>MAL-00-1</b>
<b>FORTYNDINGSMIDDEL:</b>	<b>MÅ IKKE FORTYNDES</b>
<b>pH - VÆRDI:</b>	<b>8,5 - 9,5</b>
<b>SPECIFIK HÅRDHED (TILSLAGSMATERIALE):</b>	<b>INGEN ANGIVELSE</b>
<b>BRÆNDBARHED (FLAMMEPUNKT):</b>	<b>IKKE BRÆNDBAR</b>
<b>VÆGTFYLDE:</b>	<b>0,995 kg./l.</b>
<b>GLANSTRIN:</b>	<b>VED POLÉRING CA. 15</b>
<b>AFSMITNING:</b>	<b>INGEN</b>
<b>AF VASKBARHED:</b>	<b>TÅLER AFVASKNING</b>
<b>HÆRDET PRODUKT OPLØSES / AFRENSES:</b>	<b>MED VARMT SÆBEVAND</b>
<b>KULØRER, (INDFARVNING MULIGHEDER):</b>	<b>ALLE AURORA STANDARD</b>

(Aurora lasurteknik)

**FØRSTEHJÆLP:** Produkt i svælg (provoker opkastning - søg LÆGE), angiv data!

### **AFGASNING, GASDANNELSER VED BRAND, (GASKROMATOGRAF):**

Rekvirer analyse data.

### **ALLERGI REAKTIONER, (Menneske):**

Ingen kendte.

**ANALYSE DATA: STATENS TEKNISKE PRØVENÆVN, Miljø Kemi GALTEN.**

## ANMÆRKNINGER VEDRØRENDE EKSTERNT MILJØ:

Ved udskylning af dunke og værktøj, (ca. 100 gram produkt), tilføjes det eksterne miljø følgende mængder nedbrydelige og naturligt forekommende mineralske og organiske stoffer:

Natriumborat ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) 4 gr., Kasein 2 gr.  
 Vegetabilsk harpiks (Dammarsæbe) 6 gr., Vegetabiliske voks arter 8 gr.,  
 Vand ( $\text{H}_2\text{O}$ ) 80 gr..

**Man bør bestrebe sig på at holde "udskylnings mængden" på dette niveau.**

**MBK- Direktiver:** (Behandlinger i relation til Malerfagligt Behandlingskatalog).

**EMNER OG FLADER SOM SKAL BEHANDLES:** Jævnfør de angivne MBK- numre!

### NY BEHANDLING:

Ingen MBK- direktiver i relation hertil.  
 "AURORA"-anvisninger følges.

**VEDLIGEHOLDELSE:** Overflader som er behandlet med Silkevoks Klar, bør regelmæssigt vaskes/vedligeholdes med Cerafin Klar (AUR-08A).

Det kan anbefales, at overfladen (især gulve) får påført et fornyende lag Silkevoks Klar ca. een gang årligt - eller efter behov!!