

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

Handelsnavn:	Traffic Hardener
Anvendelse:	Hærdet til Traffic to komponent vandbaseret parketlak.
Leverandør:	A/S Scandinova, Transformervej 10, 2730 Herlev, Tlf: 44501100

2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder	CAS nr.	Einecs nr.	Vægt %	Klassificering	Note
alifatisk polyisocyanat			50-75	Xi; R43	

3. Fareidentifikation

Farer ved stoffet for mennesker og miljø:	Produktet kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
--	---

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Huden:	Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende irritation.
Øjnene:	Skyl strakt med vand i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelt kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum eller kulsyre. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden risiko, fjernes beholdere fra området. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft eller brug røgdykkerudstyr.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Rygning og brug af åben ild forbudt. Brug personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8. Undgå udledning til miljø og kloak. Spild tørres op med papir eller klud. Større mængder suges op med granulat eller andet absorberende materiale. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Rygning og brug af åben ild er forbudt. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8.
Opbevaring:	Skal opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares i lukket emballage på et køligt og godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Komponent:	Grænseværdi (GV 2005):
	ppm mg/m ³ Anm.

alifatisk polyisocyanat

H) Hudgennemtrængelige stoffer, L) Loftsærdi, K) Kræftfremkaldende stoffer

Forholdsregler ved brug:	Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Sørg for god ventilation. Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser. Der skal i nær afstand være adgang til rindende, håndvarmt vand fra ikke håndbetjent vandhane. Gangtøj og særligt arbejdstøj (kemikaliedragt eller lign.) skal opbevares adskilt. Brug personlige værnemidler som nævnt nedenfor til produktet er udhærdet. Der skal opsættes advarselstavle på arbejdsstedet.
Åndedrætsværn:	Ved rullepåføring af brugsklar blanding skal der bruges filtermaske med A2-filer. Ved opblanding af produktet skal der være god ventilation/punktudsugning.
Handsker:	Brug beskyttelseshandsker af nitril til beskyttelse mod sprøjt og stænk. Såfremt handskerne skiftes straks, hvis der kommer spild på, kan der anvendes engangshandsker. Ved direkte kontakt med produktet skal der bruges beskyttelseshandsker af typen 4H.
Øjenbeskyttelse:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Andet:	Der skal anvendes overtræksdragt med hætte (f.eks. en Tyvek pro-tech engangsdragt).

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske
Farve:	Farveløs
Lugt:	Sødlig
Relativ vægtfylde:	1,09 g/ml
Opløselighed:	Uopløselig i vand

10. Stabilitet og reaktivitet

Generelt:	Produktet reagerer langsomt i forbindelse med vand og der frigives kuldioxid. I lukkede beholdere kan stigende tryk forårsage, at beholderen ændrer form, udspiles og i ekstreme tilfælde revner.
Forhold og materialer, der skal undgås:	Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer, aminer, alkoholer og vand. Der forekommer ukontrollable eksoterme processer ved kontakt med aminer og alkoholer.
Hærdetider for epoxyharpikser og isocyanater:	3-4 timer ved 20 °C.

11. Toksikologiske oplysninger

Indånding:	Indånding af dampe eller aerosoler i høje koncentrationer kan forårsage svimmelhed, irritation af luftvejene, hovedpine og åndedrætsbesvær.
Indtagelse:	Indtagelse kan give kvalme og ubehag. Virker irriterende på slimhinderne i mund, svælg og mave-tarmkanal.
Hud:	Virker irriterende ved hudkontakt. Kan medføre udtørring og irritation af huden. Hudkontakt kan forværre et eksisterende eksem.
Øjne:	Produktet kan fremkalde øjenirritation ved direkte kontakt.
Langtidsvirkninger:	Kan give overfølsomhed ved hudkontakt.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet:	Der er ikke tilgængelige oplysninger om produktet. Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Undgå udledning til omgivelser og overfladevand.
-----------------------	---

13. Bortskaffelse

Generelt:

Beholdere med uhærdet materiale, brugte værnemidler og andet forurenede materiale lægges i særlig affaldsbeholder, der skal mærkes "Polyurethanaffald. Pas på! Eksempare". Tomme beholdere med hærdet rest er ikke farligt affald.

EAK- kode 08 01 11: Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

Kemikalieaffaldgruppe: H Affaldsfraktion: 3.21

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods

15. Oplysninger om regulering

Mærkning:



Xi

Indeholder:

alifatisk polyisocyanat

R-sætninger:

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

S-sætninger:

S24: Undgå kontakt med huden

S37: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket

Malkode:

3-3 (1993)

Malkode brugsklar blanding: 1-3 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger:

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Krav om særlig uddannelse:

Brugerne skal have gennemgået godkendt uddannelse om arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.

Andet:

Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger.

16. Andre oplysninger, anvendelsesområder

Råd om oplæring/instruktion:

Brugerne skal være instrueret i arbejdet og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad.

R-sætning i punkt 2:

R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

Anvendte kilder til data:

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, nr. 329/2002.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, nr. 923/2005.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald, nr. 619/2000.

Transportregulativer for ADR/RID 2005 udgave og IMDG 2005 udgave.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, nr. 239/2005.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre, nr. 301/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter, nr. 302/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, nr. 292/2001

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger leverandøren har leveret om produktet.