

1. Identifikation af stoffet/materialet og af leverandøren

Handelsnavn:	Traffic, silkmatt og mat
Anvendelse:	To-komponent vandbaseret parketlak.
Leverandør:	A/S Scandinova, Transformervej 10, 2730 Herlev, Tlf: 44501100

2. Sammensætning/Oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder	CAS nr.	Einecs nr.	Vægt %	Klassificering	Note
N-methyl-2-pyrrolidon	872-50-4	212-828-1	2,5-10	Xi; R36/38	1

note 1) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel

3. Fareidentifikation

Farer ved stoffet for mennesker og miljø:	Produktet er ikke klassificeret i henhold til Miljøministeriets regler.
--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.
Huden:	Fjern forurenede tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Øjnene:	Skyl strakt med vand i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelt kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

5. Brandbekæmpelse

Sluk med pulver, skum eller kulsyre. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. Hvis det kan gøres uden risiko, fjernes beholdere fra området. Produktet er ikke brandfarligt.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Sørg for god udluftning. Brug personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8. Spild tørres op med papir eller klud. Større mængder suges op med granulat eller andet absorberende materiale. Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering:	Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Brug personlige værnemidler som beskrevet i punkt 8.
Opbevaring:	Skal opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares i lukket emballage på et køligt og godt ventileret sted.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Komponent:	Grænseværdi (GV 2005):		
	ppm	mg/m ³	Anm.
N-methyl-2-pyrrolidon	5	20	

H) Hudgennemtrængelige stoffer, L) Loftsværdi, K) Kræftfremkaldende stoffer

Forholdsregler ved brug:	Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Der kan i bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter stilles særlige krav vedrørende ventilation og brug af værnemidler.
Åndedrætsværn:	Der skal anvendes filtermaske med A2-filter.
Handsker:	Brug beskyttelseshandsker af nitril. Såfremt handskerne skiftes straks, hvis der kommer spild på, kan der anvendes engangshandsker.
Øjenbeskyttelse:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Andet:	Hvis der er risiko for tilsmudsning af arbejdstøjet kan der anvendes beskyttelsesærmer, forklæde eller overtræksdragt med hætte (f.eks. en Tyvek pro-tech engangsdragt) efter behov.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske
Farve:	Hvid
Lugt:	Svag
pH:	8
Relativ vægtfylde:	1,04 g/ml
Opløselighed:	Opløselig i koldt og varmt vand

10. Stabilitet og reaktivitet

Generelt:	Stabilt under normale forhold.
Forhold og materialer, der skal undgås:	Undgå kontakt med oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
Farlige nedbrydningsstoffer:	Kulmoxid, kuldioxid, røg og nitrogenoxider.
Hærdetider for epoxyharpikser og isocyanater:	3-4 timer ved 20°C.

11. Toksikologiske oplysninger

Indånding:	Indånding af dampe kan virke irriterende på luftvejene.
Indtagelse:	Indtagelse kan give kvalme og ubehag.
Hud:	Kan medføre udtørring og irritation af huden.
Øjne:	Produktet kan fremkalde øjenirritation ved direkte kontakt.
Langtidsvirkninger:	Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger

Økotoksicitet:	Undgå udledning til omgivelser og overfladevand.
-----------------------	--------------------------------------------------

13. Bortskaffelse

Generelt:	EAK- kode 08 01 11: Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer. Kemikalieaffaldgruppe: H Affaldsfraktion: 3.21
------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods

15. Oplysninger om regulering

Produktet er ikke mærkningspligtigt

Indeholder:	N-methyl-2-pyrrolidon	
Malkode:	1-1	Malkode brugsklar blanding: 1-3
Anvendelsesbegrænsninger:	Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.	
Krav om særlig uddannelse:	Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter.	
Andet:	Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.	

16. Andre oplysninger, anvendelsesområder

Råd om oplæring/instruktion:	Brugerne skal være instrueret i arbejdet og kende indholdet af dette sikkerhedsdatablad. Ved arbejde med brugsklar blanding skal brugerne have gennemgået særlig uddannelse om arbejde med epoxyharpikser og isocyanater.
R-sætning i punkt 2:	R36/38: Irriterer øjnene og huden
Anvendte kilder til data:	Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter, nr. 329/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer, nr. 923/2005. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald, nr. 619/2000. Transportregulativer for ADR/RID 2005 udgave og IMDG 2005 udgave. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, nr. 239/2005. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre, nr. 301/1993. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter, nr. 302/1993.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har leveret om produktet.