

XPERTPRO

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Sikkerhedsdatablad

XpertPro selvnivellerende spartelmasse XP10

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer:
Udarbejdet den:

Anvendelse: Mørtel

Leverandør:
Scandinova A/S
Transformervej 10, 2730 Herlev
Tlf. 44501100 / Fax. 44501199

2. Fareidentifikation

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Elnece nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
238-878-4	Kvarts, ikke respirabel	-	30-60	
266-045-5	Aluminatcement, kemikalier	Xi;R37/38-41	5-25	
266-043-4	Portland cement	Xi;R37/38-41	1-10	

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding – Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag

Indtagelse – Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag

Hud – Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag

Øjne – Spil øjet godt op, fjern eventuelt kontaktlinse og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) og søg omgående læge. Fortsæt skylningen til lægen overtager behandlingen.

Øvrige oplysninger – Symptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.

6. Forholdsregler

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere.

Se punkt 13 for bortskaffelse. Undgå fejning – brug støvsuger til opsamling af spild

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlig værnemidler

Opbevaring

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

XPERTPRO

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Sikkerhedsdatablad

XpertPro selvnivellerende spartelmasse XP10

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Ved arbejdsprocesser, hvor der er risiko for støvudvikling skal arbejdet forgå under effektiv procesventilation (f.eks. punktudsugning eller lokaludsugning). Det skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der kan være yderligere krav til ventilation og værnemidler, se bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter.

Åndedrætsværn

Brug åndedrætsværn med P2 filter ved utilstrækkelig ventilation.

Handsker og beskyttelsestøj

Handsker af plast eller gummi anbefales.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Kvarts, ikke respirabel	0,3 (total)mg/m ³	-

Kontrolmetoder

Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Pulver

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse eller leverandørens anvisninger. Reagerer med stærke syrer.

11. Toksikologiske oplysninger

AKUT

Indånding

Indånding af støv virker irriterende på de øvre luftveje.

Indtagelse

Indtagelse kan give ubehag. Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Hudkontakt

Virker irriterende på huden – kan medføre rødme.

Øjenkontakt

Kan fremkalde dybe ætsninger, smerte, tåreflåd og kramper i øjenlågene. Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte

XPERTPRO

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Sikkerhedsdatablad

XpertPro selvnivellerende spartelmasse XP10

12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion: 60.00

EAK kode: 17 01 01 Beton

Udhærdet cement er ikke farligt affald. Kontakt kommunen for anvisning af håndtering.

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

Indeholder:

-

R-sætninger

Irriterende åndedrætsorganerne og huden. (R37/38)

Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

S-sætninger

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)

Anden mærkning

Indeholder et reduktionsmiddel, som reducerer opløseligt chrom VI. Reduktionsmidlet er aktivt ved tør opbevaring i 12 mdr. efter angivet emballeringsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks. byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

Kodenummer: 00-4 (1993)

Anvendelsesbegrænsning

Må kun bruges i den periode, hvor indholdet af vandopløseligt chrom er under 2 mg/kg tør cement.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendigt, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.



Lokalirriterende

XPERTPRO

PROFESSIONEL GULVPLEJE

Sikkerhedsdatablad

XpertPro selvnivellerende spartelmasse XP10

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.

At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter 302/1993.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, 292/2001 senest ændret ved nr. 496/2004.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

1, 2, 3, 4, 11, 13, 15, 16.