

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Faxe Gulvolie Databladnr.: 0274 Versionsnr: 2
Oprettet: 13. Jun. 2008 Revisionsdato: 13. Jun. 2008

Side 1/4
Printdato: 16-06-2008

Faxe Gulvolie

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

Produktnavn: Faxe Gulvolie

PR-nr.:

Varetype: Træolie med organisk opløsningsmiddel

Producent/Importør:

Nødtelefon:

FAXE A/S

+ 45 49 76 01 01

Svingårdsvej 1, Borsholm

Nødtelefonen er åben man - tors

DK-3100 Hornbæk

Kl. 8.00 - 16.00

Telefon: + 45 49 76 01 01

fre Kl. 8.00 - 14.00

Telefax: + 45 49 76 01 00

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

E-mail: post@faxelud.dk

Anvendelse:

Oliering af trægulve.

2. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-sætninger er for det rene stof).

Ordlyd af R-sætninger - se punkt 16.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i punkt 8 med PPM.

Indeholder:

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
90622-57-4	292-459-0	10 - 25%	alkaner, C9 - 12	Xn	R53, R65, R66	
64742-48-9	265-150-3	10 - 25%	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	Xn	R10, R65, R66	4, H 1 + 2

1) Indeholder under 0,1 % benzen

2) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (august 2007)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1. Ved uheld: Kontakt læge/skadestue: Medbring om muligt etiket eller sikkerhedsdatablad.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

Øjenkontakt:

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

Hudkontakt:

Forurennet tøj fjernes straks, og forurennet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse:

Drik mælk eller vand. Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Brand slukkes med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Faxe Gulvolie Datablad nr.: 0274 Versionsnr: 2

Side 2/4

Oprettet: 13. Jun. 2008 Revisionsdato: 13. Jun. 2008

Printdato: 16-06-2008

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Særlige farer:

Produktet kan antændes ved temperaturer over flammepunkt (>62°C). Dampe kan antændes af gnister, gløder og varme flader og kan danne eksplosive blandinger med luft. Brand vil udvikle tæt sort røg. Undgå indånding af dampe. Forbrændingsprodukter er sundhedskadelige. Sprøjt ikke vand direkte ned i beholdere, risiko for overkogning.

Personlige værnemidler:

Anvend åndedrætsværn, beskyttelsesdragt og eksplosionssikret udstyr under brandslukning og oprydningsarbejde.

Generelt:

Beholdere fjernes fra brandstedet og afkøles ved påsprøjtning af vand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Stop udstrømning, hvis det kan ske uden risiko. Hold uvedkommende borte og advar andre om glatte belægninger. Tildæk afløb. Minimér forurening af grundvand. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres. Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

Metoder til oprydning:

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13). Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler. Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb. Bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå hud og øjenkontakt. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8. Der må ikke spises, drikkes, ryges eller opbevares tobak, mad eller drikkevarer i arbejdslokaler eller områder, hvor der er risiko for kontakt med produktet.

Opbevaring:

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares forsvarligt ved min. +5°C i tæt tillukket emballage på et køligt og godt ventileret sted, beskyttet mod sollys og adskilt fra uforenelige materialer, lægemidler, fødevarer og foderstoffer.

Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter).

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn med filtertype A.

Beskyttelse af hænder:

Brug beskyttelseshandsker fremstillet af nitril. Ved en handskeykkelse på 0,38 mm. er der en gennembrudstid på 8 timer. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

Beskyttelse af øjne:

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

Beskyttelse af huden:

Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

Generelt:

Sørg for god ventilation.

Grænseværdier:

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. april 2005.

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
64742-48-9	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	25 ppm 145 mg/m ³	

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Flydende

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Faxe Gulvolie Datablad nr.: 0274 Versionsnr: 2
Oprettet: 13. Jun. 2008 Revisionsdato: 13. Jun. 2008

Side 3/4

Printdato: 16-06-2008

Flammepunkt:	> 62
Vægtfylde Kg/L:	0,88
Brandfarligklasse:	III-1
Ekspløsningsgrænse:	0,6-7
Vægt % organiske opløsningsmidler:	42,8
Blandbar med vand:	Nej
VOC tal (g/l):	377

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Stabil ved alm. temperatur.

Forhold, der skal undgås:

Holdes bort fra åben ild og antændelseskilder. Ved udsættelse for høje temperaturer/brand dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter/giftig røg.

Materialer, der skal undgås:

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærk sure og stærkt basiske materialer, for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Indånding:

Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer, som hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.

Huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden.

Øjnene:

Stærk og høje dampkoncentrationer kan forårsage rødme og forbigående smerte.

Indtagelse:

Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne. Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

Langtidseffekt:

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald. Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

Kemikalieaffaldsgruppe:

H

Affaldsfraktion:

03.21

EAK-kode (affaldskatalog nr.):

08 01 11

Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

Generelt:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets "Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse nr. 301 om fastsættelse af Kodenumre" er produktet mærket som følger:

Mærkning:

SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Faxe Gulvolie Datablad nr.: 0274 Versionsnr: 2

Side 4/4

Oprettet: 13. Jun. 2008 Revisionsdato: 13. Jun. 2008

Printdato: 16-06-2008

R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
S(2)	Opbevares utilgængeligt for børn.
S23	Undgå indånding af dampe og aerosoler.
S24	Undgå kontakt med huden.
S29	Må ikke tømmes i kloak afløb.
S62	Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Særlig mærkning: Indeholder tørrende olie. Risiko for selvantændelse. Spild, brugte klude mv. opsamles, opbevares i brandsikker affaldsbeholder og destrueres.

MAL-kode: 2-1 **MAL-tal:** 550 m³ luft / liter produkt.

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06/04/2005, om unges arbejde.

16. ANDRE OPLYSNINGER:

R-sætninger:

R10	Brandfarlig.
R53	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Generelt:

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Råd om oplæring/instruktion:

Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

Afsluttende bemærkning:

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

Kilder:

Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter
Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.
Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer.
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om vaske- og rengøringsmidler(EF) nr. 648/2004.
EU Direktiv 2001/58/EU
EU Direktiver 1999/45/EU; 2001/59/EU

Rettelser:

Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 9 Pkt. 15: Mal-kode ændret Pkt. 15: MAL-tal ændret. Pkt. 15: Etiketoplysninger ændret i henhold til Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002.

Udarbejdet af: HB

Sidst revideret af: MH
