



*scandinova*

# XPERTPRO

**LUXURY VINYL TILES**

**HOLDBARE GULVE TIL ERHVERV**

ESPC KORK Grey Oak



ESPC KORK Light Oak

XpertPro LVT gulvene fås i flere smukke farver, der giver et hjemligt strejf til plejehjem.



LVT VINYL CLICK Grey Rustic Oak

XpertPro LVT gulvene har trinlydsdæmpning og sikrer en god akkustik på kontoret.



ESPC ACOUSTIC+ European Oak

XpertPro LVT gulvene er velegnet til institutioner, hvor der skal være plads til leg og læring.



LVT LOOSELAY Scandinavian Oak

Sæt dit personlige præg på din restaurant med mørke og lyse træ- og stenfarver.

## NATURLIGT UDSEENDE FREM RAGENDE HOLDBARHED

Høj trafik. Kontorstole. Snavsede sko. Høje hæle. Vi ved, at gulve på arbejdspladsen og i institutionerne udsættes for mange udfordringer. Derfor har vi fremstillet et sortiment af gulve, der kombinerer udseende med funktion og fremragende holdbarhed.

XpertPro Luxury Tiles er et sortiment af luksuriøse vinylgulve designet til hverdagen. De tilbyder skønheden og det naturlige udseende fra træ og sten.

Moderne teknologi sikrer et gulv, som er slidstærkt, let at rengøre og egner sig til gulvvarme. Det brede sortiment af forskellige farver gør det let at finde det gulv, der matcher indretningsstilen på storrumskontoret, hotellet, restauranten og supermarkedet - og giver et hjemligt strejf og bløde nuancer til plejehjem og institutioner.

Med XpertPro LVT serien har du mulighed for at reetablere overfladen ved at kontakte en Bona Elastic System partner.

Ukomplerede gulve giver plads til liv og hverdagen.



# ESPC ACOUSTIC+


CLICK GULV



Washed Natural Oak XL  
18201e



European Oak XL  
18200e



Washed White Oak XL  
183007e



Warm Cottage Oak XL  
18142e



ESPC ACOUSTIC+ European Oak

ESPC ACOUSTIC+ er fremragende til storrumskontor med trinlyddæmpning på 21 decibel og sit flotte naturlige 3D udseende, brede planker og god gangkomfort. Gulvett har ekstra lange stave for et mere naturtro udseende.

ESPC ACOUSTIC+ har et ekstrem kraftigt slidlag på 0,7 mm. ESPC ACOUSTIC+ er let at installere med 5G clicksysteem. Plankerne klikkes bare sammen. 5G låsesystemet giver stærke samlinger og stabilitet. Gulvet monteres svømmende op til 20 x 20 m.

Klassifikation	34/43	Lysægthed	≥6
Størrelse	229 x 1830 mm	Kvadratmeter pr. pakke	2,09 m <sup>2</sup>
Slidlag	0,7 mm	Gulvvarme	Gulvvarme egnet
Tykkelse	7,5 mm	Brandsikkerhed	Bf1-S1
Trinlyddæmpning	21 db	Skridsikkerhed	R10 DS
Vægt pr. m <sup>2</sup>	13,2 kg	Slidgruppe	Group T
Kontorstolstest	Type W	Kemikalieresistent	Resistent
Termisk modstand	0,042 m <sup>2</sup> K/W	Nedtryksmærker	0,04 mm
Krumning	≤0,5 mm	Stabilitet på kvadrat	Afvigelses- område X:0,00 mm~ +0,05 mm Y:0,00 mm~ +0,05 mm

# ESPC KORK

## CLICK GULV



White Oak  
18081e



Natural Oak  
9409e



Dark Oak  
9411e



Grey Oak  
9405e



Light Oak  
9386e



Brown Oak  
9400e



ESPC KORK har brede planker med en bagside af kork og er fremragende til institutioner med trinlyddæmpning på 19 decibel. Korken holder varmen i gulvet og giver et lunt underlag. ESPC KORK har et ekstrem kraftigt slidlag på 0,7 mm.


ESPC KORK er let at installere med 5G clicksysteem. Plankerne klikkes bare sammen. 5G låsesystemet giver stærke samlinger og stabilitet. Gulvet monteres svømmende op til 20 x 20m.

Klassifikation	34/43	Lysægthed	≥6
Størrelse	240 x 1522 mm (White Oak 229 x 1511 mm)	Kvadratmeter pr. pakke	1,82 m <sup>2</sup> (White Oak 1,73 m <sup>2</sup> )
Slidlag	0,7 mm	Gulvvarme	Gulvvarme egnet
Tykkelse	7,5 mm	Brandsikkerhed	Bf1-S1
Trinlyddæmpning	19 db	Skridsikkerhed	R10 DS
Vægt pr. m <sup>2</sup>	13,2 kg	Slidgruppe	Group T
Kontorstolstest	Type W	Kemikalieresistent	Resistent
Termisk modstand	0,042 m <sup>2</sup> K/W	Nedtryksmærker	0,05 mm
Krumning	≤0,5 mm	Stabilitet på kvadrat	Afvigelses- område X:0,00 mm~ +0,05 mm Y:0,00 mm~ +0,05 mm




# LVT VINYL CLICK

## CLICK GULV




Grey Rustic Oak  
9053 LVT



Swedish Oak  
6115 LVT



Red Oak  
6178 LVT



Scandinavian Oak  
8210 LVT



LVT VINYL CLICK Grey Rustic Oak

LVT VINYL CLICK er et fjedrende gulv med brede planker og et kraftigt slidlag på 0,7 mm. LVT VINYL CLICK er let at installere med 5G clicksysteem. Plankerne klikkes bare sammen. 5G låsesystemet giver stærke samlinger og stabilitet. Gulvet monteres svømmende op til 10 x 10 m.

Klassifikation	34/43	Lysægthed	≥6
Størrelse	229 x 1511 mm	Kvadratmeter pr. pakke	2.076 m <sup>2</sup>
Slidlag	0,7 mm	Gulvvarme	Gulvvarme egnet
Tykkelse	5,0 mm	Brandsikkerhed	Bf1-S1
Trinlydsdæmpning	6 db	Skridsikkerhed	R10 DS
Vægt pr. m <sup>2</sup>	9,8 kg	Slidgruppe	Group T
Kontorstolstest	Type W	Kemikalieresistent	Resistent
Termisk modstand	0,074 m <sup>2</sup> K/W	Nedtryksmærker	0,04 mm
Krumning	≤0,2 mm	Stabilitet på kvadrat	Afvigelses- område X:0,00 mm~ +0,05 mm Y:0,00 mm~ +0,05 mm



# LVT LOOSELAY

## FIKSERET GULV



Brown Oak  
9400LL



Grey Oak  
9405LL



Scandinavian Oak  
8210LL



Sand Grey  
3358LL



Travetine Grey  
3561LL



Sand Antracite  
6619LL



LVT LOOSELAY Scandinavian Oak

LVT LOOSELAY er et fjedrende gulv med brede planker, kvadratiske fliser og et kraftigt slidlag på 0,7 mm. LVT LOOSELAY er let at lægge med fikseringslim, hvilket gør det muligt at lægge den på de fleste gulvunderlag.

LVT LOOSELAY er fantastisk til steder, hvor risikoen for mærker på gulvet er stor. Du kan nemlig udskifte en enkelt planke ad gangen, da den er lagt med fikseringslim. Gulvet monteres i XpertPro Fix.

Klassifikation	34/43	Lysægthed	≥6
Størrelse	Træfarver: 237 x 1519 mm	Kvadratmeter pr. pakke	Træfarver: 2,88 m <sup>2</sup>
	Stenfarver: 457 x 457 mm		Stenfarver: 1,67 m <sup>2</sup>
Slidlag	0,7 mm	Gulvvarme	Gulvvarme egnet
Tykkelse	5,0 mm	Brandsikkerhed	Bf1-S1
Trinlydsdæmpning	12 db	Skridsikkerhed	R10 DS
Vægt pr. m <sup>2</sup>	9,8 kg	Slidgruppe	Group T
Kontorstolstest	Type W	Kemikalieresistent	Resistent
Termisk modstand	0,074 m <sup>2</sup> K/W	Nedtryksmærker	0,04 mm
Krumning	≤0,2 mm	Stabilitet på kvadrat	Afvigelses- område
			X:0,00 mm~ +0,05 mm Y:0,00 mm~ +0,05 mm




# LVT GLUE DOWN

## LIM GULV



Brown Oak  
9400GD



Grey Oak  
9405GD



Scandinavian Oak  
8210GD



White Oak  
18081GD



LVT GLUE DOWN har brede planker, et kraftigt slidlag på 0,7 mm og giver et eksklusivt udseende i eksempelvis supermarkeder og hotelreceptioner. LVT GLUE DOWN lægges let ved fuldlimning. LVT GLUE DOWN er fremragende til steder, hvor gulvet udsættes for meget slid og mange mærker. Du kan nemlig nøjes med at udskifte en planke ad gangen.

Klassifikation	34/43	Lysægthed	≥6
Størrelse	Scandinavian Oak/ White Oak 238 x 1520 mm	Kvadratmeter pr. pakke	Scandinavian Oak/ White Oak 2,894 m <sup>2</sup>
	Brown Oak/ Grey Oak 253 x 1530 mm		Brown Oak/ Grey Oak 3,097 m <sup>2</sup>
Slidlag	0,7 mm	Gulvvarme	Gulvvarme egnet
Tykkelse	3,0 mm	Brandsikkerhed	Bf1-S1
Trinlydsdæmpning	4 db	Skridsikkerhed	R10 DS
Vægt pr. m <sup>2</sup>	3,6 kg	Slidgruppe	Group T
Kontorstolstest	Type W	Kemikalie resistent	Resistent
Termisk modstand	0,039 m <sup>2</sup> K/W	Nedtryksmærker	0,03 mm
Krumning	≤0,1 mm	Stabilitet på kvadrat	Afvigelses- område
			X:0,04 mm~ +0,05 mm Y:0,00 mm~ +0,05 mm

# MERE INSPIRATION?

HAR DU BEHOV FOR MERE INSPIRATION?

ELLER MÆRKE EFTER HVORDAN ET BESTEMT GULV ER I VIRKELIGHED?

SÅ ER DU VELKOMMEN HOS SCANDINOVAS FORHANDLERE.

Her kan du opleve vores gulve fysisk og få en reel fornemmelse af, hvordan de ser ud, hvordan de lyder, og hvordan de føles. Vi har prøver af samtlige gulve i vores sortiment hos vores lokale forhandlere, så du kan sikre dig, at kvaliteten og udseende svarer til dine forventninger. Vi tager forbehold for, at farverne i brochuren er vejledende.

Du er altid velkommen til en professionel gulvsnak hos din lokale XpertPro forhandler.



**XPERT**PRO

Juni 2021

Kundeservice  
70300035

Scandinova A/S  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk

**København:**  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel- +45 4450 1100

**Odense:**  
Nyborgvej 354  
DK-5220 Odense SØ  
Tel. +45 4450 1180

**Aarhus:**  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel. +45 8628 8020

**Aalborg:**  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9815 1777