



## BlueCore

Varenummer 4520x + 4522x

### Egenskaber:

Belagt afdækningstape med fremragende klæbeegenskaber på de fleste overflader. Tapen er velegnet til alle malerarbejder. Tapen kan anvendes med alle gængse farver og lakker, kan rives over i hånden, er let aftagelig og efterlader ingen lim rester.

### Anvendelse:

Den overflade der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Efter beskærings-/malerarbejdet skal tapen fjernes hurtigst muligt (når malingen er tør eller efter max. 24 timer). For derved at forhindre, at eventuelle tape rester står tilbage. Det er altid en god idé før det egentlige arbejde, at foretage en vedhæftningstest.

## BlueCore

Varenummer 4520x + 4522x

### Produktdata:

Bæremateriale	Imprægneret medium krep papir
Lim	Opløsningsmiddelholdig natur kautchuk.
Samlet tykkelse	115 My (+/- 10%)
Klæbekraft på Stål	3,8 N/cm (+/- 10%)
Fleksibilitet	8,5%
Temperatur resistens	60°C kortvarigt

Opbevares ved rumtemperatur (15 - 25 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i 12 måneder

Art. Nr.	EAN	Beskrivelse	VE
45203/45223	9002588452036	BlueCore 19mmx50m	48
45205/45225	9002588452050	BlueCore 25mmx50m	36
45206/45226	9002588452067	BlueCore 30mmx50m	32
45207/45227	9002588452074	BlueCore 38mmx50m	24
45209/45229	9002588452098	BlueCore 50mmx50m	24



Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.