



SunCore PRO

Varenummer 4546x

Egenskaber:

Er fremstillet af et ekstra tyndt og glat special-papir, original Washi papir fra Japan, som giver skarpe kanter og fine linjer ved lakering og maling. Tapen er smidig, kan rives over i hånden. Vandtæt og høj opløsningsmiddelrestistens, hvilket forhindrer maling og belægninger i at "bløde" igennem. Kan fjernes problemfrit uden limrester indenfor 6 måneder.

Anvendelse:

Overfladen der skal klæbes på, skal være fedt- og støvfri. Kan bruges på både glatte og let ru overflader, indendørs og udendørs. SUNCORE PRO er resistent over for alle opløsningsmiddel- og vandfortyndbare malinger og lakker. Ved arbejde på porøse materialer (sten, træ m.m.) kan der efterlades limerester. Før det egentlige arbejde bør der foretages en vedhæftningstest. Ikke egnet til brug på kobber, zink, galvaniserede overflader, polycarbonat eller natursten. Efter brug fjernes tapen langsomt fra overfladen.

SunCore PRO

Varenummer 4546x

Produktdata:

Bæremateriale	Originalt japansk Washi papir
Lim	Vandbaseret Akryl
Samlet tykkelse	90 My (+/- 10%)
Klæbekraft på Stål	1,40 N/cm (+/- 10%)
Fleksibilitet	7,5%
Temperatur resistens	120°C kortvarigt
UV-Resistens	Indendørs op til 6 måneder Udendørs op til 3 måneder

Opbevares ved rumtemperatur (23 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i minimum 12 måneder.

Art. Nr.	EAN	Beskrivelse	VE
45463	9002588454634	SunCore Pro 18mmx50m	48
45465	9002588454658	SunCore Pro 24mmx50m	36
45466	9002588454665	SunCore Pro 24mmx50m	30
45467	9002588454672	SunCore Pro 36mmx50m	24
45469	9002588454696	SunCore Pro 48mmx50m	24



Hvis du har brug for yderligere information, står vi gerne til rådighed.