

# BONA PURE HD

## 2-komponent, vandbaseret top coat

### Produktbeskrivelse

#### Egenskaber

Hård-elastic PUR-behandling til renovering af elastiske gulvbelægninger som PVC, gummi og linoleum. Udviklet til at give ekstra høj modstandsdygtighed over for kemikalier og desinfektionsmidler, hvilket gør den særdeles velegnet til brug i medicinske områder. Reducerer overfladeporøsiteten, hvilket forenkler den daglige rengøring og god gulvhygiejne. Vandbaseret, klar, ikke-gulnende formel.

- Hård-elastic PUR-beskyttelse til elastisk gulv
- Høj modstandsdygtighed over for almindelige desinfektionsmidler
- Hærder hurtigt og gør, at gulvet hurtigt kan tages i brug igen
- Høj friktion – R9-klassificering

#### Tekniske data

Produkttype: 2-komponent vandbaseret polyurethan topcoat.

Tørstofindhold: Ca. 32%.

Glans ved 60°: Ekstra mat: ca. 10% (på glas)

Blandingsforhold: 1 del Bona Pure HD hærder til 11 dele Bona Pure HD (≈8,2 vol%)

Brugstid: max. 3 timer ved 20°C (kortere hvis varmere)

Fortynding: Må ikke fortyndes.

Tørretid: Let brug: 6 timer. Fuld hårdhed: 3 dage.

Værktøj: Bona SuperCoat Roller (11 mm luv).

Rækkeevne: 8-10 m<sup>2</sup>/liter (100-120 g/m<sup>2</sup>) pr. påføring.

Rengøring: Tør restmateriale af værktøj før rengøring med et minimum af vand. Tørret materiale kan fjernes med acetone.

Mal-kode: 1-3

Holdbarhed: 1 år fra produktionsdato i uåbnet original beholder.

Opbevaring.: Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport.

Affald: Rester og tomme beholdere skal bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.

Emballage: 3 x 5 ltr. (inkl. hærder 0,45lit)

Certificering: EMICODE; EC1<sup>plus</sup> – Meget lav indendørs emission. GREENGUARD Gold

**Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.**

### Anvendelse

#### Forberedelse

Man skal sørge for at sikre, at gulvet er helt fri for enhver forurening, der vil forringe vedhæftningen af Bona Pure HD topcoat. Fjernelse af enhver tidligere polering, plejebehandling eller anden forurening er et vigtigt skridt for at sikre en vellykket påføring af Bona Pure HD. Bona har udviklet flere mulige løsninger afhængig af gulvtype og tilgængeligt udstyr. Se venligst guiden "Bedste praksis for gulvfornyelse", som er tilgængelig under "Dokumenter" på Bona Pure HD-produktsiden på [bona.com](http://bona.com) for en fuldstændig beskrivelse af alle anbefalede løsninger.

Test og evaluer altid vedhæftningen for at sikre kompatibilitet med overfladen, før hele gulvet behandles.

#### Udførelse:

##### Rekommenderet behandling

Renovering af PVC- eller gummigulve:

1 x2 Bona Pure Color, 1-2x Bona Pure HD

Renovering af linoleumsgulve:

1 x Bona LinoPrime, 1-2x Bona Pure Color, 1-2x Bona Pure HD

Genbelægning:

1x Bona Pure HD

#### Påføring:

1. Ryst dunken og tilsæt en flaske hærder. Ryst straks blandingen grundigt i 1 minut og indsæt derefter det medfølgende filter. Hvis der blandes mindre mængder lak, så hæld den nødvendige mængde lak i en separat beholder. 1 liter lak svarer til en del hærder.
2. Påfør Bona Pure HD med en Bona SuperCoat Roller (11 mm). Rul med en jævn flydende bevægelse på tværs og undgå ophobninger af produkt. Forbruget bør være ca. 100-120 g/m<sup>2</sup>. Lad tørre ordentligt, før du påfører yderligere lag. Forvent lidt længere tørretid for hvert lag, der påføres.
3. Hvis det foregående laklag har fået mere end 24 timers tørretid, er det nødvendigt at foretage en mellemslibning med en Bona Scrad Pad.

#### Vedligeholdelse

Rengøring med de rigtige produkter er let;

Slutbrugervedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige på Bona Pure HD-produktsiden på [bona.com](http://bona.com). Udskriv venligst en kopi af de relevante instruktioner og giv den til slutbrugeren.

