

BONA SUPERSPORT CLEANER

– vedligeholdelse af sportsgulv

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona SuperSport Cleaner er et koncentreret let alkalisk rengøringsmiddel specielt designet til hyppig rengøring af indendørs sportsoverflader. Bona SuperSport Cleaner er skånsom mod overfladen, men fjerner effektivt fedt og snavs og efterlader ikke glatte rester, kan bruges med en gulvvaskemaskine, såvel som manuel påføring.

- Sikker på både træ og elastiske overflader
- Efterlader ingen glatte rester
- Lavt skummende

Tekniske data

Produkttype:	Opløsning af overfladeaktivt stof.
pH-værdi:	ca. 11 (koncentrat) ca. 10 (arbejdsfortynding).
Fortynding:	Normal rengøring, 50 ml rengøringsmiddel til 5 liter vand (1:100) Stærkt snavsede gulve: 100 ml rengøringsmiddel til 5 liter vand (1:50).
Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato, i uåbnet original beholder Opbevaring/transport: Beskyttes mod frysning.
Opbevaring.:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport.
Affald:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler.
Emballage:	3 x 5 L

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Rengør først med en Bona Microfiber Dust Pad eller en støvsuger for at fjerne alt løst snavs.

Fortynd Bona SuperSport Cleaner, 50 ml til 5 liter koldt vand til rutinerengøring, tør gulvet af med opløsningen og lad overfladen tørre tilstrækkeligt, før du genoptager trafikken. Ved kraftig forurening fortyndes 100 ml til 5 liter vand. Bemærk: Brug så lidt væske som muligt på trægulve, da overskydende mængder kan forårsage hævelse og permanent skade på gulvet.

Påføring:

1. Til større arealer er Bona SuperSport Cleaner også velegnet til brug i en gulvvaskemaskine såsom en Bona PowerScrubber med hvide børster og en fortynding af 100ml rengøringsmiddel til 10 liter vand til rutinemæssig vedligeholdelse og 200ml rengøringsmiddel til 10 liter vand i tilfælde af kraftigere tilsmudsning
2. Fyld altid tanken med rent vand før brug.
3. Kør maskinen langs, aldrig på tværs af parketbrædder.
4. Vandtab fra maskinen må ikke overstige 1 lit/100m². Test ved at tilføje 10 liter vand til tanken og kontroller det resterende vand efter 100m², 9 liter skal være tilbage i tanken.
5. Vand skal fjernes omgående, sørg for ikke at efterlade vandpytter, når maskinen drejes.
6. Hold sugebåndet rent og i god stand. Udskiftes årligt, eller hvis maskinen efterlader vandpytter eller for meget vand.
7. Brug ikke aggressive børster eller puder på overfladen. Aggressive puder/børster kan ridse og slide overfladen. Jo mildere puden/børsten er, jo mindre slid.

