

Bona Polish f. Laminat + klinker

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona Stone, Tile & Laminate Polish er en klar-til-brug vandbaseret vedligeholdelsesbelægning til en lang række hårde overfladegulve, herunder laminatgulve, vinylinoleum, uglaserede fliser (keramik, stenbrud), sten og forseglede marmor. Det giver ny glans og giver samtidig udvidet beskyttelse mod slid.

- Holdbar, forstærket med polyurethan
- Nem og sikker at bruge
- Fungerer med en lang række overflader
- Hurtigtørrende

Tekniske data

Bindemiddel:	Acrylat/polyurethan.
Glans:	Højglans.
Fortynding:	Må ikke fortyndes.
Tørretid:	Berøringsstør: 30-60 minutter - Kan overmales: minimum 2 timer
Værktøj:	Bona Applikatorpude.
Rækkeevne:	Ca. 50 m ² /liter.
Sikkerhed:	Produktet er ikke klassificeret i henhold til den europæiske forordning (EF) 1272/2008 og dens ændringer.
Rengøring:	Rengør værktøj med vand umiddelbart efter brug. Tørret materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato i uåbnet original beholder.
Opbevaring.:	Temperaturen må ikke falde under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring og transport.
Affald:	Rester og tomme beholdere skal bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.
Emballage:	1L
Certificering:	GREENGUARD

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Fjern løst skidt og snavs fra dit gulv. Rengør gulvet grundigt med Bona Stone, Tile & Laminate Cleaner og lad det tørre. Må ikke bruges på gulve, der er blevet vokset eller olieret. Voks- og olierester forhindrer korrekt vedhæftning af Bona Tile & Laminate Polish til gulvet. Hvis du er usikker, udfør en lille test før brug.

Ryst flasken grundigt før brug. Påføres ved normal stuetemperatur, 18-25°C

Påføring:

1. Hæld en bred linje af sten, flise- og laminatpolish på en lille del af gulvet
2. Spred produktet ud over sektionen ved hjælp af en Bona applikatorpad.
3. Fuldfør sektionen ved at glatte med applikatorpad i samme retning i hele gulvområdet
4. Forsæt sektionen indtil hele gulvet er behandlet.

Gulvet kan betrædes efter 2 timer, men undgå tæt trafik, møbler og tæpper de første 12 timer.

Vedligeholdelse

Rens gulv med Bona Stone, Flise & Laminat Cleaner og en Bona Cleaning Pad. Når gulvet begynder at vise tegn på slid og trænger til en opfriskning, rengør og påfør et nyt lag Bona Stone, Tile & Laminate Polish. Brug Bona Polish Remover til fjernelse af polishopbygning.

