

BONA
CRAFT OIL 2K



Bona Craft Oil 2K

Impregnating oil

- ✓ High performance, plant-based oil
- ✓ Protects in 1 coat
- ✓ Long open time – Quick cure
- ✓ Overcoatable with the Bona Traffic family of lacquers

Neutral



1.25 L

2-component base oil for wooden floors
Holzböden-Öl, 2-komponentig
Bi-composant à base huile pour parquets
Aceite 2-comp para suelos de madera
2-komponents grunderingsolja för trägolv

Bona[®]

Skab din egen træhistorie

BONA OLIESYSTEM – GIV DINE TRÆGULVE EN UNIK KARAKTER



Naturlige olier til sunde gulve

Bonas gulvolier er fremstillet af fornybare, vegetabiliske råmaterialer – primært linolie, ricinusolie og saflorolie (også kendt som farvetidse). Bonas gulvolier er fri for kobolt og MEKO og indeholder meget lave niveauer af VOC. Det høje olieindhold kombineret med et minimalt indhold af opløsningsmidler sikrer en høj mætningsgrad, hvilket giver sunde gulve og en langvarig beskyttelse.


- ✓ Naturlige olier
- ✓ Sikker til børns legetøj
- ✓ Koboltfri

Bona Craft Oil 2K

Fyldt med potentiale

Ydeevne, alsidighed og design – opnå det charmerende udseende og den behagelige følelse af et olieret gulv, men med beskyttelsen fra en lak. Bona Craft Oil 2Ks unikke formel, fremstillet af modificeret vegetabilisk olie, giver en smuk, stærk finish, der er modstandsdygtig over for vand og pletter. Den kan bruges alene som en hurtigtørrende, højtydende olie eller kombineret med lak for at opnå det ønskede glansniveau og give en praktisk, vedligeholdelsesfri træoverflade.

FARVER



ANVENDELSESOMRÅDER

Bona Craft Oil 2K er velegnet til trægulve i private hjem og lette erhvervs miljøer. Den er også velegnet til møbler og andet træværk. Olien fungerer perfekt med en bred vifte af forskellige træsorter, herunder almindeligt problematiske træsorter som kirsebær, valnød og andre.

FUNKTIONER

- Hurtigtørrende med lang åbentid og brugstid
- Ekstremt højt mætningsniveau
- Hurtig og nem påføring
- Jævn farvelægning
- Nem at reparere og udviske
- God modstandsdygtighed over for vand og kemikalier
- Meget lavt indhold af opløsningsmidler
- Kan overmales med Bona Traffic HD, Bona Traffic HD Raw og Bona Traffic HD Skridsikker
- Sikker at bruge på børns legetøj og bordplader, overholder EN 71-3

TEKNISKE DATA

Olietype:	Modificerede vegetabiliske olier + isocyanathærdere
VOC'er:	Maks. 19 g/liter (inkl. hærdere)
Blanding:	9 dele olie (komponent A) til 1 del hærdere (Komponent B), 10%
Brugstid:	6-8 timer
Tørretid:	Mellem påføringer: 15-30 min* Let brug: Neutral/8 timer* Farver/12 timer* *under normale indendørsforhold, 20°C/60% RF Sørg for god ventilation
Værktøj:	Bonas oliebestandige gummiglattejern, 5 mm mikrofibreruller, spatel i rustfrit stål eller rød pude
Samlet forbrug:	Ca. 30 m ² /liter afhængigt af træsorten
Rensning:	Rengør værktøj med mineralsk terpentin. Tørret materiale kan fjernes med mineralsk terpentin.
Opbevaringstid:	2 år fra fremstillingsdatoen i uåbnet originalemballage
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring og transport
Emballage:	6 x 1,25 liter (1125 ml olie + 125 ml hærdere)

