

Schuller Eh'klar ApS
Denmark
Storhaven 8
DK – 7100 Vejle
Tel. +45 75 72 20 60
Fax +45 75 72 20 69
E-Mail: denmark@schuller.eu
www.schuller.eu

**Schuller
Eh'klar**

Vejle, januar 2017

X-Way gaffatape, prof.

Varenummer: 45768, 45769.



Beskrivelse:

Den originale X-Way gaffatape specielt til byggesektoren. Velegnet i handels-, industri og husholdningen. Tapen imponerer med sin bløde, syntetiske kautchuk lim med en god aldrings- og temperaturlbestandighed. Tapen er en stærk, vejrbestandig og vandtæt belagt polyester væv, som let kan rives over i hånden. Tapen har en meget stærk vedhæftning selv når temperaturen ligger omkring frysepunktet. 1001 anvendelses muligheder. Fås i sort og sølv.

Tekniske data:

Indeholder:	50 meter i en rulle.
Bæremateriale:	LDPE-belagt polyester væv.
Lim:	Syntetisk Kautchuk (opløsningsmiddelfri).
Mesh:	26
Samlet tykkelse:	0,195 mm
Klæbekraft på stål:	24 N / 25 mm
Trækstyrke:	95 N / 25 mm
Stålkugle test:	<3 cm
Temperatur resistens:	-10 °C til +75 °C

Anvendelse:

Tapen klæber perfekt på glatte og ru underlag såsom sten, beton, træ og kunststof. Tapen er til professionelt brug både indendørs og udendørs. Bruges typisk for beskyttelse mod vand, fugt, kemikalier. Til tætning og forsegling af isoleringsmateriale og dampspærre. Velegnet til permanent tætning mod fugt. Bruges til markering, fastsættelse, reparation og sikring af kabler, samling af undergulve. X-Way gaffatape er en uundværlig problemløser i husstanden, haven, bilen, sport og ferien.

Opbevaring:

Opbevares ved rumtemperatur (15 - 25 °C / 50 % relativ luftfugtighed). Holdes ude af direkte sollys og andre varmekilder. Ved at overholde opbevaringsbetingelserne kan tapen opbevares i 12 måneder.

Schuller Denmark støtter:

børne | cancer | fonden