

XPERTPRO FIX

Produktbeskrivelse

Egenskaber

XpertPro fix er en vandbaseret lim til fiksering af tæpper/tæppefliser med skum-, filt- eller gummibagside. XpertPro fix holder tæpper effektivt på plads, således at buler og folder undgås. Tæppet ligger som limet, men er let at fjerne igen uden at ødelægge underlaget. XpertPro fix erstatter således dobbelklæbende tape eller løst liggende tæpper. Anvendes på både nye og gamle gulve, på sugende og tætte underlag, som f.eks. spartlet beton, spånplader, træfiberplader, krydsfiner, parket- eller bræddegulve, linoleumsbelægninger.

XpertPro Fix er indeklimatestet EC1 iht. til Emission

Tekniske data

Type:	Lim
Basis:	Vandbaseret copolymer dispersion
Farve:	Hvid
Konsistens:	Flydende
Tørstofindhold:	ca. 50%
Vægtfylde:	ca. 1,0kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. <i>Opbevares frostfrit.</i>
Farve:	Mat transparent



Anvendelse

Forberedelse

Underlaget skal være rent, fri for støv, tørt og jævnt.

Anbefalet behandling

Anvendelse temperatur:

XpertPro Fix påføres med rulle.

På meget sugende underlag kan det være nødvendigt at påføre lim af 2 omgange. Ved ophærdning bliver limen transparent, og herefter kan tæppe-/fliserne monteres

Limmængde:

6 - 12 m²/liter. Ryst dunken omhyggeligt.

Aftagning:

Når tæppet/fliserne senere skal fjernes, løsnes tæppet i det ene hjørne og trækkes langsomt af. Styrken for XpertPro fix er normalt svagere end selve tæppets bagside. På gamle tæpper eller ved visse tæppetypen med en meget ustabil bagside, kan det forekomme at tæppets skumbagside går i stykker ved afrivningen. Hvis der forbliver tæppe tilbage på gulvet, vaskes gulvet med varmt vand og sæbe, Efter ca. 10 - 15 minutter kan skumresterne (tæpperesterne) derefter let gnides eller skræbes af.

Selve limen kan ikke afvaskes, men skal fjernes mekanisk. Ved afrensning af træ- og parketgulve må slibning og overfladebehandling påregnes. Hvis gulvet ikke tåler vandpåvirkning, kan resterne evt. fjernes med sprit eller mineralisk terpentint, men her bør test udføres, så man sikrer sig at gulvet ikke tager skade af behandlingen.

Rengøring

Limpletter fjernes med sprit. Lim på huden fjernes med vand og sæbe, brug evt. pimpsten eller sæbe med slibemiddel.

Værktøjet rengøres med sprit eller mineralisk terpentint.