



XPERTPRO NEO 16

Produktbeskrivelse



Egenskaber

1-komponent vandbaseret gulvlak fremstillet på basis af polyuretan/akrylat dispersion. Anvendes til lakering af planke og parketgulve i boligmiljø med normal slitage. Lakken har god fylde og slidstyrke og er modstandsdygtig overfor hælemærker og normalt forekommende husholdningskemikalier. Universal lak, anvendes til både grund- og toplakering.

- NMP fri
- Gode flydeegenskaber
- Fyldig mat overflade
- Hurtig tørretid
- Nem i brug - kræver ikke grundlak

Tekniske data

Produkttype:	1-komponent vandbaseret polyuretan/akrylat
Malkode:	00-1
Glansgrad:	Helmat glans 16
PH-værdi:	Ca. 8
Rækkeevne:	8-10 m ² pr. ltr.
Værktøj:	Vandlaksrulle
Tørretid:	Mellemslibning 1-2 timer Let brug 8 timer Gennemhærdet 7 døgn (evt. tæpper kan pålægges)
Holdbarhed:	I uåbnet emballage emballage min. 1 år
Opbevaring:	Tørt og frostfrit
Emballage:	3 x 5 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Renslebet/nylagt gulv

Gulvet skal være velafslebet, tørt og fri for slibestøv, voks, fedt og anden forurening. Sidste slibning foretages med K100 eller finere. Lad lakken opnå rumtemperatur og omryst dunken grundigt. Lakken påføres med vandlaksrulle. XpertPro Neo 16 påføres i 2-3 lag. Mellemslibning foretages efter første eller andet lag med f.eks. Bona Scrad System eller slibenet K120 eller finere.

Ved anvendelse på renslebet egetræ **SKAL** foretages prøvestrygning. Anvend eventuelt grundlak (Prime Classic).

OBS: Der må kun påføres 2 lag lak pr. dag.

Overlakering

Rengør gulvet omhyggeligt for sæberester, fedt og snavs. Anvend evt. trærens eller Bona Deep Clean Solution. Herefter matslibes gulvet grundigt. Foretag evt. test af vedhæftning.

OBS: Kan IKKE anvendes i kombination med XpertPro Ultra Supermat lak.

Stryg lakken jævnt ud over gulvet. Undgå laksøer. Start med kanterne og arbejd herefter vådt i vådt ud over hele gulvfladen. Afslut altid i træets længderetning.

OBS: Laveste arbejdstemperatur er 13°C.

Rengøring/vedligeholdelse

Lakerede gulve rengøres med støvsugning eller vask. Vaskevandet tilsættes Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel. Anvend hårdt opvredne gulvklude.

