



Bona Oil Care

VEDLIGEHODELSE AF TRÆGULV

Til beskyttelse og genopfriskning af olierede trægulve



Til beskyttelse og genopfriskning af olierede trægulve

Bona Oil Care er en hurtigtørrende vedligeholdelsesolie til beskyttelse og genopfriskning af olierede trægulve. Formulert til at holde opløsningsmiddelindholdet på et minimum, samtidig med at brugervenlighed og produktgenskaber opretholdes. Består af en lavviskøs blanding af forskellige plantebaserede olier med fremragende penetrationsevne. Genopfylder træporene for vedvarende beskyttelse.

- Genopretter og beskytter
- Lav viskositet
- Fremragende penetration
- Sikker at anvende på børns legetøj



Bona Oil Care

VEDLIGEHODELSE AF TRÆGULV

Til beskyttelse og genoplivning af olierede trægulve

TEKNISKE DATA

Produkttype / base:	Modificerede, plantebaserede olier.
Farver:	Neutral
Fortynding:	Må ikke fortyndes.
Tørretid:	Minimum 12 timer under normale indendørsforhold, 20° C/60% RF. Sørg for korrekt temperatur. ventilation.
Applikationsværktøjer:	Hvid rondel eller Bona uldklud
Rensning:	Rengør værktøj med terpentin. Tørret materiale kan fjernes med terpentin.
Holdbarhed:	3 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage.
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +25°C under opbevaring og transport.
Bortskaffelse:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler. 3 x 5 liter, blikdåse (44 kasser pr. palle)
Pakkestørrelse:	6 x 1 liter, plastikdåse (60 kasser pr. palle)

Yderligere detaljerede oplysninger findes i det relevante sikkerhedsdatablad.

FORBEREDELSE

Om nødvendigt skal den tidligere olierede overflade rengøres grundigt med Bona Oil Soap eller Bona Deep Clean Solution og lad den tørre inden påføring af olie.

Lad produktet opnå stuetemperatur, og ryst beholderen grundigt før brug.
Minimumstemperatur for brug er 16°C.

BRUGSANVISNING

1. Fordel olien tyndt på et område af gulvet med en Bona uldklud eller en hvid klud, der placeres under en poleringsmaskine.
2. Fjern straks overskydende materiale med bomuld

klude og lad overfladen tørre i mindst 12 timer.
Forvent længere tørretid på tæt, eksotisk træ og ved lav temperatur.

ADVARSEL: BONA OIL CARE INDEHOLDER TØRRENDE OLIER. RISIKO FOR SELVANTÆNDELSE. BRUGTE KLUDE, AFTØRRINGSMATERIALER, ULDPADS OG LIGNENDE MATERIALER SKAL ANBRINGES I VAND ELLER OPBEVARES I LUKKEDE METALBEHOLDERE.



Bona Oil Care

VEDLIGEHOEDElse AF TRÆGULV

Til beskyttelse og genopfriskning af olierede trægulve

FORBRUG

~50-100 m²/liter afhængigt af gulvets tilstand

VEDLIGEHOEDElse

Rengør gulvet regelmæssigt med en tør moppe og/eller en støvsuger. Tør efter behov med en fugtig moppe tilsat Bona Oil Soap i rengøringsvandet. Rengør altid med en så tør metode som muligt. Påfør Bona Oil Care ofte for at sikre, at træets porer forbliver mættede og ikke kan optage snavs og fugt.

Hyppigheden af denne operation bestemmes af slidniveauet og kan variere fra hvert 3. år i et privat miljø til et par gange om året i et erhvervmiljø. Detaljerede vedligeholdelsesinstruktioner er tilgængelige på www.bona.com

Oplysningerne i dette dokument og alle andre råd og anbefalinger, som vi giver for at hjælpe og bistå brugeren, er baseret på tidligere erfaringer og omfattende tests, men gør ikke krav på at være fuldstændige. På grund af den brede vifte af mulige anvendelser og anvendelsesbetingelser for vores produkter, fritager vi ikke brugeren fra behovet for at udføre deres egne forsøg eller søge teknisk rådgivning fra Bona før brug. Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruktionen som helhed. Overhold anbefalingerne fra gulvproducenten og bestemmelserne i relevante standarder.