

Sådan skaber du din effekt

Bona Rich Tone + Bona Craft Oil Umbra

Bring de dybeste toner frem i dit gulv og giv dit hjem et strejf af elegance med Bona Rich Tone og Bona Craft Oil Umbra. Følg disse ni trin for at skabe Bonas særlige todimensionelle effekt:

- 1 Brug en rulle til at påføre et jævnt lag Bona Rich Tone i træets retning (8-10 m²/liter, 120-100 g/m²). Overlap vådt-i-vådt.
- 2 Hvis der ønskes en dybere indfarvning, eller hvis den første påføring ikke dækker tilstrækkeligt, så påfør endnu et lag efter 1-2 timer.
- 3 Lad den sidste påføring tørre i 5-10 timer.
- 4 Slib let og forsigtigt med Bona Scrad Pad, monteret på en polermaskine (lav hastighed). Arbejd hurtigt og systematisk.
- 5 Fjern al støv med en støvsuger.
- 6 Påfør Bona Craft Oil Umbra med en Bona Wool Pad
- 7 Påfør yderligere et lag efter 15-30 minutter, indtil overfladen er mættet, og træet ikke absorberer mere olie. Antallet af påføringer afhænger af trætype, men 1-2 behandlinger er typisk tilstrækkeligt.
- 8 Hvis det er nødvendigt, fjern straks overskydende olie med en bomuldsklud og lad overfladen tørre minimum 12 timer uden at betræde den.
- 9 Påfør et lag Bona Hard Wax Oil med en mohairrulle. Bona Hard Wax Oil kan normalt påføres 12 timer efter påføringen af Bona Craft Oil.



Bona Rich Tone + Bona Craft Oil Umbra

Du skal bruge:

- Bona Rich Tone
- Bona Craft Oil Umbra
- Rulle
- Polermaskine
- Bona Scrad Pad
- Støvsuger
- Bona Wool Pad
- Bomuldsklud
- Bona Hard Wax Oil



Bona Rich Tone

Bona Rich Tone bringer gulvets dybeste farver frem og giver dit hjem et strejf af elegance. For vedvarende beskyttelse og øget indfarvning bør Bona Rich Tone kombineres med Bona Hard Wax Oil.



Bona Craft Oil

Bona Mix Colour giver en endnu dybere indfarvning. Med sine uovertrufne egenskaber til at mætte træet, yder Bona Craft Oil effektiv beskyttelse mod slitage, kemikalier og fugt. Det er en naturlig meget lav VOC, hvilket gør olien sikker at arbejde og leve med.



Bona Hard Wax Oil

Anvendes i kombination med Bona Craft Oil eller alene. Giver forbedret slidstyrke og øget beskyttelse mod fugt, slitage, kemikalier og fugt på gulve med meget trafik.