



# Smukke trægulve med Bona Oil System

## Visuelle effekter, beskyttelse og vedligeholdelse

Bona Oil System gør det muligt at skabe 2-dimensionelle effekter som fremhæver trægulvets karakter. Med høj slidstyrke og miljørigtighed i tankerne har Bona udviklet et system med ekstremt lavt VOC-indhold i hele det olierede gulvs levetid.

Bona Oil System giver den professionelle håndværker alt der kræves for at skabe slidstærke og smukke olierede gulve.

# Produktoversigt

## FORBEHANDLING / EFFEKTER



### Bona Nordic Tone

Giver en 2-dimensionel effekt som fremhæver træets karakter. Anvendes i kombination med Craft Oil. Iblandes Mix Colour opnås en mere intensiv nuance.

Indhold: 5 ltr



### Bona Rich Tone

Bona Rich Tone er et forbehandlingsprodukt til egetrægulve. Gennem en kemisk reaktion med egetræet intensiveres farverne i oliesortimentet. Iblandes Mix Colour opnås en dybere nuance.

Indhold: 5 ltr



### Bona Mix Colour

Bland Mix Colour i Nordic eller Rich Tone og få en dybere nuance.

Indhold: 0,25 ltr

## GRUNDBEHANDLING



### Bona Craft Oil

Bona Craft Oil er en grundingsolie der giver en gennemført og effektiv beskyttelse mod slitage, fugt og kemikalier.

Tørstofindhold 96-98%

Forbrug: Ca. 20 m<sup>2</sup> / ltr. afhængig af træsort

VOC-indhold: < 4%

Tørretid: Mellem påføringer 15-30 min.

Let anvendelse 24 timer.

Indhold: 1, 2,5 og 5 ltr

Farver: Frost, Ash, Clay, Umbra, Graphite, Pure



### Bona Craft Oil 2K

Bona Craft Oil 2K. Hurtig tørretid og ekstrem slidstyrke. Olien findes i de samme 6 farver som Bona Craft Oil. Alle kan overlakeres med Bona Traffic HD eller Bona Naturale 2K.

Forbrug: 30 m<sup>2</sup> pr. ltr. afhængig af træsort

Tørretid: Mellem påføringer 15-30 min.

Let anvendelse Neutral 8 timer. Farvede olier 12 timer

Indhold: 1,25 ltr. (inkl. hærdet)



### Bona Hard Wax Oil

Hard Wax Oil giver ekstra beskyttelse til gulve der udsættes for meget stærk slitage.

Tørstofindhold 48%

Forbrug: 20-24 m<sup>2</sup> /ltr afhængig af træsort

Tørretid: Mellem påføringer 6 – 8 timer

Let anvendelse mindst 18 timer

Gennemhærdet 7 dage

Indhold: 2,5 ltr

Glans: Mat

## PÅFØRING



### Bona Wool Pad

Bona Wool Pad anvendes til påføring af grundolie, plejeolie samt til polering af olierede eller voksbehandlede gulve.

Fremstillet af 100% fåreuld, indeholder naturlig lanolin som giver den polerede flade en meget jævn finish.

Bona Wool Pad er formstabil og holder olien i rondellen under påføring uden stænk. Bona Wool Pad giver meget høj friktion og varmeudvikling mod trægulvet hvilket øger oliens indtrængning i træet.

## VEDLIGEHOLDELSE



### Bona Soap

Gulvsæbe til regelmæssig rengøring og pleje. Mild og skånsom Cleaner til olierede eller voksede gulve.

Indhold: 1 og 5 ltr



### Bona Care Oil

Til vedligeholdelse af olierede gulve.

Tørstof indhold: 92%

Forbrug: 50-100 m<sup>2</sup> pr.ltr. afhængig

af gulvets tilstand

VOC- indhold: < 8 %

Tørretid: 12 timer

Indhold: 1 og 5 ltr



### Bona Wax Oil Refresher

Anvendes til reparation af småridser i Bona Hard Wax Oil. Skridsikker.

Tørstof indhold: Ca. 70%

Forbrug: 50-80 m<sup>2</sup> pr. ltr

VOC-indhold: < 2%

Tørretid: 12 timer

Indhold: 1 ltr

# Farvenuancer og produktkombinationer

Gældende for Craft Oil & Craft Oil 2K

## Mørke toner



Bona Craft Oil Graphite



Bona Rich Tone +  
Bona Craft Oil Graphite



Bona Rich Tone/  
Bona Mix Colour Black +  
Bona Craft Oil Graphite

## Brune toner



Bona Craft Oil Pure



Bona Craft Oil Clay



Bona Rich Tone +  
Bona Craft Oil Pure



Bona Rich Tone +  
Bona Craft Oil Clay

## Varme nuancer



Bona Craft Oil Umbra



Bona Rich Tone +  
Bona Craft Oil Umbra

## Gråskala



Bona Craft Oil Ash



Bona Nordic Tone +  
Bona Craft Oil Ash



Bona Rich Tone +  
Bona Craft Oil Ash



Bona Rich Tone/  
Bona Mix Colour Black  
+ Bona Craft Oil Frost



Bona Nordic Tone +  
Bona Craft Oil Graphite

## Lyse toner



Bona Rich Tone +  
Bona Craft Oil Frost



Bona Craft Oil Frost



Bona Nordic Tone +  
Bona Craft Oil Frost

## Vedligeholdelse og Pleje

*Giver trægulve nyt liv!*

*Med Deep Clean System får kedelige, matte gulve nyt liv mellem reoveringerne.*



# Smukke trægulve med Bona Oil System

## Bona Craft Oil

Mere olie, mindre opløsningsmiddel

Bona Craft Oil er en unik blanding af vegetabiliske olier, udviklet til effektiv behandling og langtidsholbar beskyttelse af trægulve. Let at arbejde med – velegnet til trægulve i såvel offentligt som boligmiljø samt møbler og andre trædetaljer.

- Tørstofindhold 96-98%
- Normalt påføres kun 1 lag
- Let at anvende – hurtig tørretid
- 100 kvadratmeter pr. 5 ltr.
- VOC < 4%
- Lugtfri
- Sikker til anvendelse på legetøj og bordplader. Opfylder EN 71-3
- Koboltfri
- Svensk A+ for bedre indendørsmiljø



## Bona Craft Oil 2K

Ydeevne – alsidighed – udseende

Bona Craft Oil 2K er fremstillet af rene vegetabiliske olier efter en hel unik formel der giver meget hurtig tørretid og ekstrem slidstyrke. Craft Oil 2K findes i 6 basisfarver der alle kan overlakeres med Bona Traffic HD eller Bona Naturale 2K.

- Hurtig tørretid
- Kan overlakeres med Bona Traffic HD eller Bona Naturale 2K
- Nem påføring med rulle eller gummiskrabere
- Lang åbentid
- Lavt indhold af opløsningsmidler
- Ca. 30 m<sup>2</sup> pr. ltr.
- 6 Basisfarver
- Økonomisk i brug
- Kan pletrepareres
- Ideel på tropiske træsorter
- Blandbare farver
- Indgår i Bona Oil System



## Bona Care Oil

Let at anvende – hurtigt at påføre

Bona Care Oil er en hurtighærdende plejeolie til tidligere olierede gulve. Den lave viskositet og unikke blanding af vegetabiliske olier har fremragende indtrængningsevne. Lukker træets porer og sikrer langvarig beskyttelse.

- Tørstofindhold 92%
- VOC < 8%
- Meget svag lugt
- Sikker til anvendelse på legetøj og bordplader, Opfylder EN 71-3



## Bona Wax Oil Refresher

Ekstra beskyttelse

Bona Wax Oil Refresher er et vedligeholdelsesprodukt til Bona Hard Wax Oil men kan også anvendes til Bona Craft Oil-UV olierede gulve mm. Bona Wax Oil Refresher indeholder et koncentrat af naturlige olier og voksarter.

- Ekstra beskyttelse mod vand og spild
- Let påføring – hurtig tørretid
- VOC < 2%
- Meget svag lugt
- Sikker til anvendelse på legetøj og bordplader, Opfylder EN 71-3



### Scandinova

København  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel: +45 44 50 11 00

Odense  
Nyborgvej 354  
DK-5220 Odense SØ  
Tel: +45 44 50 11 80

Aarhus  
Industrivej 6  
DK-8260 Viby J  
Tel: +45 86 28 80 20

Aalborg  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel: +45 98 15 17 77

Bona.com  
Bona Professional Sweden

**Bona**®