

BONA CARE OIL

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Care Oil er en hurtighærdende plejeolie til tidligere olierede trægulve. Den unikke blanding af vegetabiliske olier, med lav viskositet, har fortræffelig indtrængnings- evne og er næsten lugtfri. Lukker træets porer og sikrer langvarig beskyttelse.

- Meget svag lugt
- Sikker anvendelse på bordplader og legetøj (EN71-3)
- Lav viskositet – hurtig og let bearbejdning

Tekniske data

Produkt basis: Modificerede vegetabiliske olier

Tørstofindhold: 70%

VOC < 8%

Rækkeevne: 50-100 m²/litr.

Tørretid: Ca. 10 timer (afhængig af temperatur- luftfugtighed og træsort)

MAL-kode: 0-1

Værktøj: Bona WoolPad og bomuldsklude

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.

Opbevaring: +5°C – +25°C

Emballage: 1 ltr. og 5 ltr.

OBS! Bona Care Oil indeholder tørtolier. Risiko for selvantændelse. Anvendte klude etc. skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere.

Anvendelse

Forberedelse

Om nødvendigt skal overfladen, som tidligere er grundolieret, rengøres omhyggeligt med Bona Soap eller Bona Deep Clean System. Lad gulvet tørre før der påføres plejeolie. Bona Care Oil skal have rumtemperatur og dunken omrystes grundigt før brug.

Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.

Udførelse

1. Påfør olien i et tyndt lag med Bona WoolPad eller bomuldsklude under polermaskinen.
2. Om nødvendigt fjernes overskydende olie med bomuldsklude.

Vedligeholdelse

Rengør gulvet jævnligt med tørtmoppe eller støvsuger. Efter behov vaskes gulvet med Bona Soap tilsat vaskevandet. Anvend altid den mest tørre metode.

Til opfriskning af gulvet anvendes igen periodisk Bona Care Oil.