

# BONA CRAFT OIL

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Craft Oil er en unik blanding af vegetabilsk olier, udviklet til effektiv behandling og langtidsholdbar beskyttelse af trægulve. Den eksklusive blanding er lugtsvag, nem at påføre og meget miljøvenlig. Velegnet til trægulve i såvel offentligt- som boligmiljø, samt møbler og andre trædetaljer.

- 20-30 m<sup>2</sup>/litr.
- 6 basis farver
- Næsten lugtfri
- Endagsystem – hurtig og let påføring
- Sikker anvendelse på legetøj og bordplader (EN71-3)
- Reducerer gulningseffekt

### Tekniske data

Produkt basis:	Modificere vegetabiliske olier
Tørstofindhold:	96-98% (afhængig af farve)
VOC:	< 2-4%
Farver:	Neutral/Pure, Graphite, Frost, Ash, Umbra, Clay
Rækkeevne:	20-30 m <sup>2</sup> /litr.
Tørretid:	Til evt. anden påføring 15-30 min Let anvendelse 24 timer Fuldt ophærdet 7 døgn
MAL-kode:	0-1
Værktøj:	Oliebestandig gummiskraber, Bona WoolPad, rustfri stålspartel
Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Emballage:	2,5 ltr. og 5 ltr.

**OBS! Bona Craft Oil indeholder tørølier. Risiko for selvantændelse. Anvendte klude etc. skal enten lægges i vand eller opbevares i lukkede beholdere.**

## Anvendelse

### Forberedelse

Det skal sikres at gulvet er akklimatiseret, velafsløbet, tørt, fri for slibestøv, olier, voks og andre urenheder. Lad produktet nå rumtemperatur. Omryst dunken grundigt før brug.

**Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.**

### Udførelse

1. Olien påføres i et tyndt lag med nævnte værktøj.
2. Efter 15-30 min. foretages evt. endnu en påføring indtil gulvet er mættet. 1-2 behandlinger er normalt nok.
3. Poler gulvet med polermaskine.
4. Fjern omgående overskydende olier med bomuldsklude. Lad gulvet tørre i 24 timer uden trafik.

Gulvet kan evt. efterpoleres med Bona WoolPad 6-18 timer efter sidst påføring.

Møbler kan normalt stilles på plads efter 1-2 døgn. Pålægning af løse tæpper samt vask efter 1 uge.

### Vedligeholdelse

Daglig rengøring foretages med støvsuger. Efter behov rengøres gulvet med Bona Soap tilsat vaskevandet. Husk altid at benytte hårdopvredne klude. Til opfriskning af gulvet anvendes Bona Care Oil.

