

BONA DECKING OIL

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Decking Oil er en blanding af vegetabiliske olier modificeret til at yde den bedste imprægnering og langtidsbeskyttelse af træterrasser og andre udendørs træflader. Produktet fremhæver og bevarer træets naturlige udseende samtidig med beskyttelse mod fugt og risiko for at træet vrider og sprækker.

- Bevarer og beskytter træet i en lang periode
- Minimerer risikoen for sprækker og vridning
- Indeholder UV beskyttelse mod sollys
- Nem påføring og hurtig tørretid
- Lavt indhold af opløsningsmidler og svag lugt

Tekniske data

Olietype:	Modificerede vegetabiliske olier
Farver:	Neutral, Mahogni, Teak, Hvid
VOC:	Ca. 6%
MAL-kode:	00-1
Tørretid:	Mellem påføringer 30-60 min. Let belastning 24 timer Fuldt hærdet 7 døgn
Værktøj:	Pensel eller korthåret rulle
Forbrug:	18-20 m ² /litr. afhængig af træsort og påføringsmetode.
Rengøring:	Værktøj rengøres og indtørret materiale fjernes med mineralsk terpentin.
Holdbarhed:	2 år fra produktionsdato i uåbnet dunk.
Emballering:	2,5 ltr. dunk + 10 ltr. dunk (Neutral)

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Overfladen skal være slebet til rent træ samt være ren og tør. Voks og ældet træ bør fjernes inden oliering. Rengør evt. med Bona Deep Clean system.

Nylagte terrasser skal ikke behandles umiddelbart efter lægning. Træet bør ligge ubehandlet i et par uger inden behandling. Dette skal sikre at træet bliver porøst og modtagelig for olien.

Optimale forhold for påføring er +20°C – +25°C ved 40-60% RF. Laveste temperatur er 13°C. Træets fugtighed må ikke overstige 20% og der må ikke være udsigt til regn indenfor 24 timer. Undgå at påføre Bona Decking Oil i stærk sol og vind.

Påføring

1. Produktet omrøres omhyggeligt.
2. Påfør Bona Decking Oil i 1-2 lag i et jævnt og tyndt lag med pensel eller korthåret rulle.
3. Lad olien tørre i ca. 20 min.
4. Påfør evt. mere olie så overfladen er helt mættet.
5. Når påføringen er afsluttet fjernes al overskydende olie med fnugfrie gulvklude.
6. Lad fladen tørre 24 timer uden belastning.

ADVARSEL: Bona Decking Oil indeholder tørtolier. Risiko for selvantændelse. Anvendte klude m.v. skal opbevares i vand eller tætte stålbeholdere.

Vedligeholdelse

- Ny olie kan påføres efter behov. F.eks. før og efter sommersæsonen.
- Gulvet rengøres omhyggeligt f.eks. med Bona Soap. 1 dl. til 5 ltr. vand. Efter tørring påføres et tyndt lag Bona Decking Oil. 30 min. efter fjernes overskydende olie.
- Lad tørre i 12 timer uden belastning.