

BONA DECOR PAINT

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona Decor Paint er vandbaseret maling med god dækkeevne specielt udviklet til anvendelse på trægulve. Bona Decor Paint dækker normalt ved 1 - 2 lag og giver en fin indfarvning ved overlakering med Bona Traffic HD eller Traffic Natural.

- God dækkeevne
- Hurtig tørretid
- Enkel påføring
- 4 farver *)

**) På fyr og gran anbefales kun brug af mørk grå og sort.*

Tekniske data

Produktnavn: 1 komponent vandbaseret polyuretan

Farver: Hvid, lys grå, mørk grå, sort

VOC: Max. 140 g/ltr.

Malkode: 1-1

Tørretid: 2 - 3 timer (20°C - 60% RF)

Forbrug: 8 - 10 m² pr. ltr/pr. lag

Værktøj: Bona Microfiber eller Microfleece rulle.

Rengøring: Ruller skrubes rene med rullerkraber og rengøres i vand.

Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.

Oplagring: +5 - 25°C

Emballering: 5 ltr. spand

Anvendelse

Forberedelse

Gulvet skal være akklimatiseret, velafsløbet og fri for slibestøv, olie, voks og anden forurening. Malingen skal have rumtemperatur og skal omrøres grundigt inden brug.

Optimale forhold ved påføring er 18 - 25°C (30-60% RF).

Høj temperatur og lav luftfugtighed forkorter tørretiden, lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.

Laveste brugstemperatur (rum og gulv) er 13°C.

Udførelse

Anbefalede behandlinger

1 x Bona Classic *)

1 x Bona Decor Paint.

Let slibning K150

1 x Bona Decor Paint

1 - 2 x Bona Traffic HD eller Traffic Natural

**) Males med mørk grå eller sort kan grundlak udelades.*

OBS. Der må kun påføres 2 lag pr. dag.

Udførelse

Påføring

1. Anvendes hvid eller lys grå grundlakeres først med Bona Classic.
2. Påfør malingen med anbefalet lakrulle.
3. Mellemslib efter behov med Bona Scrad System K150 eller finere. Støvsug grundigt.
4. Hvis nødvendigt påføres yderligere 1 lag maling.
5. Afslut med 1 - 2 lag Bona Traffic HD eller Bona Traffic Natural.

Vedligeholdelse.

Gulvet støvsuges og vaskes med Bona Cleaner eller Bona Wood Floor Cleaner og Microfiber pad. Gulvet bør overlakeres inden gennemslid til rent træ.

