

BONA DEEPCLEAN W

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona DeepClean W er et koncentreret rengøringsmiddel til grundrengøring af lakerede og olierede trægulve. Den unikke formel giver optimal og effektiv dybderengøring og fjerner selv hårdt snavs og hælemærker uden at misfarve træet. Anvendes bl.a. til nulstilling og affedtning af gulvet inden påføring af plejeolie eller polish. Bona DeepClean W er udviklet til brug med Bona Power Scrubber men kan anvendes i alle skruemaskiner samt til manuel rengøring.

- Dybderengøring af meget snavsede gulve
- Opløser hurtigt indgroet snavs samt hælemærker
- Ideel til brug med Bona Power Scrubber

Tekniske data

pH værdi:	Koncentreret ca. 12,5 Brugsopløsning ca. 11
MAL-kode:	1-3
Opløsning:	Lakerede gulve 1 ltr./9 ltr. vand Olierede gulve 0,5 ltr./9 ltr. vand
Holdbarhed:	Mindst 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	Frostfrit
Emballering:	5 ltr. dunk

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Fjern støv og løst snavs med støvsuger. Bland Bona DeepClean W i korrekt blandingsforhold

Udførelse

Bona Power Scrubber

1. Fyld tanken med 2/3 med lunkent vand. Tilsæt DeepClean W som foreskrevet (1 ltr. til lakerede; 0,5 ltr. til olierede gulve). Fyld tanken helt.
2. Sæt drejeknappen på medium. Kør fremad i lige linje – udlæg rengøringsmiddel på gulvet.
3. Returner til udgangspunktet i samme spor uden at udlægge rengøringsmiddel.
4. Overskydende rengøringsmiddel og spild fra maskinen skal tørres op umiddelbart. Anvend evt. en moppe.
5. Forsæt efter denne metode til hele gulvet er rent.

Halvmanuel rengøring med polermaskine

1. Påfør Bona DeepClean W i korrekt opløsning på en mindre del af gulvet. Lad det virke i ca. 3 min. spar på vaskevandet hvis der er åbne fuger.
2. Skur den våde del med polermaskine. På lakerede gulve med rød rondel, på olierede gulve med op til brun rondel. Forsøg altid først med den mest skånsomme rondel.
3. Tør omgående den opløste snavs op med en moppe. Rens moppen i en spand med rent vand. Udskift vandet ofte.
4. Fortsæt efter denne metode til hele gulvet er rent.

Efterbehandling

- Efter dybderengøring af et olieret gulv **kræves altid** plejeoliering med f. eks. Bona Oil Care eller Bona Wax Oil W.
- Skal et lakeret gulv efterbehandles med Polish eller Refresher skal overfladen neutraliseres med vask med rent vand. Rester af Bona DeepClean W kan forårsage ujævn matering.