



BONA GAP MASTER

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Gap Master er en polyakrylat fugemasse udviklet til tætning af sprækker og fuger i træ- og parketgulve.

- Høj fleksibilitet
- Kan slibes og overlakeres
- Silikonefri
- 14 farver

Tekniske data

Produkt type: Polyakrylat fugemasse

Tørretid: 18-24 timer.
Belastning: Efter 2-3 dage

Rækkeevne: Se tabel

Opbevaring: Mellem +5°C – +25°C

Holdbarhed: Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.

Emballage: 12 x 310 ml.

Farver

- Ask/gran
- Birk
- Hvid
- Kirsebær/teak
- Lys bøg
- Mørk bøg
- Lys eg
- Mørk eg
- Syret eg
- Sort
- Teak
- Wenge
- Teak

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

Anvendelse

Forberedelse

Fladen skal være ren og tør og fri for fedt og anden forurening. Temperaturen i lokalet må ikke komme under 13°C.

Udførelse

Fordele fugemassen med hjælp af en hånd- eller trykluftpistol. Ved brede fuger kan det være nødvendigt med 2 påføringer. Fugen udjævnes med en fugtig klud.

Gap Master fugen kan slibes efter 18-24 timer og belastes efter 2-3 dage.

Gulvet kan efter slibning behandles med lak eller olie.

Forbrug

Fugedybde mm	Fugebredde mm					
	3	7	10	12	19	25
3	33	14	10	8	5	4
5	-	8	6	5	3	2
7	-	6	4	4	2	2
10	-	-	3	2	2	1