

BONA MEGA

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Mega er en 1 komponent vandbaseret toplak til alle typer af trægulve inkl. plankegulve og gulve med gulvvarme. Anvendes i kontorer, mindre butikker, hotelværelser mv. Herudover premiumvalg til boligbrug. Lakken hærdes ved reaktion med ilt og har egenskaber som en 2 komponent lak.

- Let at anvende.
- Høj bestandighed mod slid og ridser.
- God resistens mod hælemærker og alm. forekommende husholdningskemikalier.
- Dispersion af plantebaserede råvarer.
- GreenGuard certificeret. Meget lav emission.

Tekniske data

Produkttype:	1-komponent vandbaseret 100% polyuretanlak Crosslink teknologi
Tørstofindhold:	33%
Viskositet:	Ca. 17 sekunder
pH-værdi:	Ca. 7,7
Slidstyrke:	Ca. 5 mg/100 omdr. (SIS 923509)
Glansgrader:	Blank ca. 90, Silkemat ca. 45, Mat ca. 25, Ekstra Mat ca. glans 10
Tørretid:	2,5-3 timer ved 20°C/60% RF
Værktøj:	Applikator eller MicroFleece rulle
Rækkeevne:	8-10 m ² /litr. (100-120 g/m ²) pr. påføring
MAL-kode:	00-1
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage
Opbevaring:	+5°C - +25°C ved opbevaring og transport
Emballering:	3 x 5 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Fladen, der skal lakeres, skal være velafsløbet, fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Temperaturen må ikke være under 13°C under lakering og tørring.

Før lakering påføres Bona grundlak efter ønske.

Udførelse

Lakken skal have rumtemperatur. Isæt sien og omryst omhyggeligt. Optimale forhold ved lakering er mellem +18°C og +25°C (30-60% RF). Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger.

Lakken stryges jævnt ud over gulvet. Undgå laksøer. Afslut i træets længderetning.

Arbejd vådt i vådt så overlap undgås. Lakken skal være helt tør før påføring af næste lag.

Rekommanderet behandling

På rent nyslebet træ: 1 x grundlak - 2 lag Bona Mega

Overlakering: 1-2 lag Bona Mega

Gulvet kan betrædes efter ca. 8 timer.
Tæpper må tidligst pålægges efter 8 døgn.

Rengøring

Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud.
Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel kan tilsættes vaskevandet.

