

# BONA MIX&FILL

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Mix&Fill er et vandbaseret gulvpartelprodukt som blandet med slibestøv får den rigtige farvenuance. Bona Mix&Fill anvendes til spartling af parket og plankegulve med fuger op til 2-3 mm. Produktet kan anvendes sammen med alle Bona's lak og oliesystemer.

- Ingen lugtgener
- Hurtig tørretid
- Nem afslibning
- Altid rigtig farve

### Tekniske data

Produkt type: Akrylat dispersion

Opløsningsmiddel: Vand

Tørretid: Ca. 20 min ved normal rumtemperatur og 2 mm fuger. Ved spartling af større fuger bliver tørretiden længere.

Strækkeevne: Ca. 1 ltr./10 m<sup>2</sup> alt afhængig af fugernes størrelse.

Holdbarhed: Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.

Opbevaring: Opbevares frostfrit.

Emballering: 10 x 1 ltr./3 x 5 ltr.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

## Anvendelse

### Forberedelse

Fladen, der skal spartles, skal være ren, tør og fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Nye og gamle træ- og parketgulve slibes til trærent.

Sidste slibning foretages med K100-120. Dette slibestøv anvendes i Bona Mix&Fill.

### Udførelse

Dunken rystes grundigt inden brug. Bona Mix&Fill blandes med slibestøvet til passende konsistens. Herefter spartles hele fladen med stålspartel. Massen kan tilsættes mere Mix&Fill hvis den størkner under arbejdet. Større fuger skal evt. spartles flere gange.

Efter at overfladen er tørret skal gulvet slibes med Bona Belt K100-120 eller Bona FlexiSand og PowerDrive K60-80.

Gulvet kan herefter behandles med Bona lak eller olie.