

# BONA NORDIC TONE

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Nordic Tone er et forbehandlingsprodukt til Bona Craft Oil. Produktet giver en mere hvid indfarvning. Nordic Tone modvirker gulning og kan anvendes på såvel nåletræ som hårdtræsgulve. Farven kan intensiveres ved iblanding af op til 5% Bona Mix Colour.

- Nem påføring – hurtig tørretid
- Indfarvning kan justeres ved antallet af påføringer
- Vandbaseret – lugtfri

### Tekniske data

Produkt basis: Let alkalisk opløsning – pigment

Tørretid: Mellem påføringer: 1-2 timer  
Oliering: 5-10 timer

Forbrug: 8-10 m<sup>2</sup>/litr.

Værktøj: Bomuldssvaber, bred pensel

MAL-kode: 00-1

pH værdi: 9-10

Holdbarhed: 3 år i uåbnet emballage

Opbevaring: +5°C – +25°C

Emballage: 5 ltr.

### Anvendelse

#### Forberedelse

Overfladen skal være velafsløbet, tør, fri for slibestøv, olie, voks og andre urenheder. Omryst grundigt og hæld i en ren spand. Omrør omhyggeligt før og under brug. Hvis der skal anvendes flere dunke, skal al forventet forbrug blandes ad en gang, så der sikres et konstant resultat.

**Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.**

**OBS! På tropisk eller kemisk behandlet træ kan forekomme uforudsete reaktioner.**

**Test altid om det rette resultat opnås.**

#### Udførelse

Behandlingsalternativer:

1. 1 x Bona Nordic Tone  
1 x Bona Craft Oil  
1-2 x Bona Hard Wax Oil
2. 1 x Bona Nordic Tone  
1-2 x Bona Craft Oil

På stærkt trafikerede arealer, med indfarvet olie, anbefales alt. 1 for højere slidstyrke og nemmere vedligeholdelse.

#### Påføring

1. Med bomuldssvaber eller en bred blød pensel påføres et jævnt lag Nordic Tone i træets længderetning. (8-10 m<sup>2</sup>/litr.)
2. Ønskes en mere intens indfarvning, eller første lag synes uens, kan et ekstra lag påføres efter 1-2 timer.
3. Slutpåføring skal tørre 5-10 timer.
4. Poler gulvet forsigtigt med Bona Scrad, bevæg maskinen hurtigt og systematisk.
5. Støvsug gulvet.
6. Påfør Bona Craft Oil med Bona WoolPad.
7. Fjern overskydende olie med bomuldsklude og lad gulvet tørre i min. 12 timer.
8. Hvis der er anvendt indfarvet olie kan der evt. påføres et tyndt lag Bona Hard Wax Oil med mohairrulle.