

BONA REMOVE R

Produktbeskrivelse

Egenskaber

Bona Remove R er et aggressivt rengøringsmiddel til fjernelse af polishlag samt grund og vedligeholdelses rengøring af linoleum, pvc, vinyl, gummi, LVT og PU gulve. Bona Remove R indgår i Bona Elastic System og anvendes før viderebehandling med Bona Pure overfladeprodukter. Kan gulvet ikke renses tilstrækkeligt med Remove R anvendes Bona PowerRemove R.

- Lav risiko for misfarvning
- Opløser hurtigt indgroet snavs, polish og andre urenheder.
- Let skummende

Tekniske data

PH værdi:	Koncentrat 9,3
Blandingsforhold:	Brugsopløsning 1:1 – 1:5
Malkode:	Brugsklar blanding 1-3
Værktøj:	Bona PowerScrubber (hvide og røde børster). Bona Flexisand 1,9 Quadro eller standardskive. Bona Diamond Disc K80/K120 Bona Scrad Pad, Moppe og Bona Cleaning Pad.
Holdbarhed:	Mindst 2 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Opbevaring:	Frostfrit, ikke under +5°C
Emballering:	3 x 5 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Grundrengøring af gummigulve med pastiller

Anvend Bona FlexiSand 1,9 med NEB system og grovrengøringsbørste. Dette sikrer effektiv rensning af gulvet.

Øvrige elastiske/bløde gulve anvend Bona Diamond Disc K80/K120. Alternativt sort skurepad.

Grundrengøring før renovering med Bona Pure Colour/Bona Pure

1. Støvsug gulvet for støv og løst snavs.
2. Kontroller at gulvfladen er tæt så der ikke kan trænge vand ind under belægningen. Reparer eventuelle skader.
3. Bland den opløsning gulvet kræver. Bona Remove R må ikke anvendes koncentreret.
4. Fordel opløsningen over hele fladen. Lad virke i min. 20 minutter.
5. Slib det våde gulv med FlexiSand 1,9 og Quadro skive monteret med Diamond Disc K80 ved indfarvning med Bona Pure Colour og K120 ved direkte behandling med Bona Pure. Det er vigtigt at gulvet er vådt under hele slibeprocessen. Udlæg mere af opløsningen efter behov.
6. Anvend vådstøvsuger til opugning af den snavsede væske.
7. Vask gulvet med Bona PowerScrubber med hvide børster og rent vand for at neutralisere gulvet. Afslut altid med at tørre gulvet over med Bona Cleaning Pad og rent vand. Dette sikrer at al forurening er fjernet.
8. Omgivelserne og rummets luftfugtighed afgør tørretiden. (Høj temperatur og lav luftfugtighed giver kortere tørretid)

Linoleumsgulve skal altid tørre min. 24 timer før behandling med Bona LinoPrime.

For at fastslå den nødvendige koncentration skal der udføres test på et mindre afgrænset område. Start altid med opløsning 1:5.

For at undgå misfarvninger og slibemærker på linoleumsgulve skal der udføres test for at afgøre opløsning og slibemetode. Opstår der misfarvninger kan dette afhjælpes med Bona Pure Colour. Afslut altid med Bona Pure.

Diamond Discs kan rengøres under processen. Hermed forlænges materialets levetid.

