

# BONA SPORTIVE PAINT

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

Bona Sportive Paint er en special udviklet stregmaling til anvendelse i kombination med Bona Sportive Primer & Finish i idrætshaller. Malingen anvendes til linjemarkeringer men kan også anvendes til fuldmaling af større zoner. Bona Sportive Paint har god slidstyrke men skal altid overlakeres med Bona Sportive Finish.

- 8 standard farver
- God dækkeevne
- Gode flydeegenskaber
- Hurtig tørretid
- God vedhæftning

### Tekniske data

Produkt type:	1-komponent polyuretanbasis
VOC:	Max 105 g/ltr.
MAL-kode:	1-1
Tørretid:	Streger 1-2 timer Fuldmaling 3-4 timer ved 20°C / 60% RF
Rækkeevne:	6-10 m <sup>2</sup> /ltr. (165-100 g/ltr) lag = 120-200 mtr. x 50 mm pr. ltr.
Værktøj:	Pensel eller korthåret rulle
Opbevaring:	+5°C – +25°C
Holdbarhed:	1 år fra produktionsdato i uåbnet emballage.
Emballage:	2 x 1,75 ltr.

### Anvendelse

#### Forberedelse

Bona Sportive Paint anvendes i kombination med de øvrige Bona Sportive produkter. Normalt påføres Bona Sportive Paint på andet laklag. Lad lakken tørre og foretag en let mellemslibning med K120 på arealet der skal males. Fladen rengøres omhyggeligt, anvend godkendt tape til opstregning. Tapen trykkes tæt til gulvfladen. Bona Sportive Paint har god vedhæftning men der skal altid udføres test på den aktuelle flade.

Malingen skal have rumtemperatur og omrøres grundigt før brug. Optimale forhold er 18-25°C; 40-60% RF.

**Laveste anvendelses temperatur er 13°C.**

#### Udførelse

##### Anbefalede behandlinger:

- 1 x Bona Sportive Primer
- 1 x Bona Sportive Finish
- Let slibning K120
- 1-2 x Bona Sportive Paint
- 1-2 x Bona Sportive Finish

Tørretiden for malingen kan variere alt efter temperatur, malingsmængde, luftfugtighed og cirkulation. Der skal sikres god ventilation i hallen under og efter påføring.

#### Påføring

Påfør malingen med korrekt værktøj. Stryg ud i et jævnt lag, undgå ophobninger og arbejde vådt i vådt.

I visse tilfælde kan flere strygninger være nødvendig. Fjern tapen hurtigst muligt efter påføring.

Lad tørre.

Påfør 1-2 x Bona Sportive Finish

**OBS.** Overlakering kan foretages indenfor 24 timer.

Efter længere tid skal fladen mellemslibes.