

# BONA TRAFFIC

## Produktbeskrivelse



### Egenskaber

2-komponent vandbaseret toplak til anvendelse i offentlig miljø med ekstremt høje krav til slidstyrke og bestandighed mod hælemærker. Anvendes til behandling af træ- og parketgulve der udsættes for meget stærk slidtage.

- Designet til offentlig miljø
- Overholder norm/C2354 kat. C (ekstremt slid)
- Gulner ikke
- Høj bestandighed mod hælemærker
- Overholder DIN norm 18032 og BS7044:1990 vedr. friktion

### Tekniske data

Produkt type:	2-komponent vandbaseret 100 % polyuretanlak
Tørstofindhold:	33%
Viskositet:	20 sekunder (25°C, FC4)
pH-værdi:	8
Slidstyrke:	Ca. 2, 5mg/100 omdr. (SIS 923509)
Glansgrad:	Mat: 15, Halvmat: 45-50
Blandingsforhold:	1 del Traffic hærder til 10 dele Traffic
Tørretid:	3-4 timer ved 20°C/60% RF.
Arbejdsredskaber:	Rulle eller Applikator
Rækkeevne:	8-10 m <sup>2</sup> /litr. (100-120g/m <sup>2</sup> ) pr. påføring
MAL-kode:	Lak 1-2, Hærder 3-3 Brugsklar blanding 1-3
Holdbarhed:	Mindst 1 år fra produktionsdato i uåbnet originalforpakning.
Opbevaring:	Mindst 5°C og bør ikke overstige 25°C ved opbevaring og transport.
Emballering:	Lak: 3 x 4,5 ltr. Hærder: 3 x 0,45 ltr.

Sikkerhedsdatablad med yderligere information kan rekvireres hos vores kundeservice.

### Anvendelse

#### Forberedelse

Overfladen som skal behandles skal være tør og fri for støv, olie, voks etc. Den sidste slibning bør foretages med Bona Scrad System, net, eller slibepapir K120 eller finere. Bedste resultat opnås med polérmaskine.

#### Udførelse

Lakken tilsættes 10% Bona Traffic hærder. Blandingen rystes kraftigt i min. 60 sekunder og skal herefter stå 5-10 min. før brug. Lak blandet med hærder skal bruges indenfor 5 timer. Lakken påføres med rulle. Temperaturen må ikke være under 13°C. Lakken stryges jævnt ud over gulvet. Undgå laksør.

#### Rekommanderet behandling:

På rent træ: 1 x grundlak + 2 x Bona Traffic 3 x Bona Traffic

Overlakering: 1-2 x Bona Traffic

#### Rengøring

Støvsugning eller vask med en hårdt opvredet klud. Bona Cleaner eller neutralt opvaskemiddel kan tilsættes vaskevandet.