

BONA WAX OIL W

Produktbeskrivelse



Egenskaber

Bona Wax Oil W er et plejeprodukt til Bona Hard Wax Oil, men kan også med fordel anvendes til Bona Craft Oil, hvis der ønskes bedre beskyttelse mod vand og spild. Bona Wax Oil W indeholder et koncentrat af naturlige olier og voksarter. VOC < 2%.

- Nem påføring – hurtig tørretid
- Meget svag lugt
- Sikker til anvendelse på legetøj og bordplader (EN 71-3)
- Anvendes på alle olierede gulve

Tekniske data

Produkt basis: Emulgerede naturlige olier og voksarter

Tørstofindhold: Ca. 70%

VOC: < 2%

MAL-kode: 0-1

Tørretid: Let belastning 12 timer

Forbrug: 50-80 m²/litr. afhængig af træsort

Værktøj: Bona WoolPad

PH Værdi: 11

Holdbarhed: 3 år i uåbnet emballage

Opbevaring: +5°C – +25°C

Emballage: 1 liter

OBS! Bona Wax Oil W indeholder tøjolier.

Risiko for selvantændelse.

Anvendte klude mv. skal opbevares i vand eller lukkede beholdere.

Anvendelse

Forberedelse

Gulvet skal være rent og tørt. Om nødvendigt rengøres det tidligere olierede eller voksbehandlede gulv med Bona Soap eller Deep Clean System. Overfladen skal være helt tør, før påføringen af Bona Wax Oil W. Lad produktet opnå rumtemperatur og omryst grundigt.

Minimum temperatur ved anvendelse er 16°C.

Påføring

1. Påfør Bona Wax Oil W i et tyndt lag med Bona WoolPad.
2. Fjern overskydende rester af produktet med bomuldsklude og lad overfladen tørre i mindst 12 timer. Der må forventes længere tørretid på eksotiske træsorter. Sørg for god ventilation.

Vedligeholdelse

Rengør gulvet jævnlige med tøjmoppe eller støvsuger. Efter behov vaskes gulvet med Bona Oil Soap tilsat vaskevandet. Anvend altid den mest tørre metode. Påfør regelmæssigt Bona Wax Oil W så det sikres at gulvets porer er lukkede og ikke suger snavs og vand.