



XpertPro Mønsterparket, Elegance

- Smukt sildebensparket
- Naturprodukt
- Kan lægges på gulvvarme
- Klassisk sildebensmønster
- Massivt
- Ubehandlet overflade
- Kun til fuldlimning
- Kan indfarves med Bona craft oil system
- En pakke indeholder både venstre og højre stave

For pleje og vedligeholdelse, tal med vores professionelle personale.

XpertPro Mønsterparket skal efterfølgende slibes og overfladebehandles, for eksempel med olie eller lak. Ved grundbehandling anbefales Bona Craft Oil eller Bona Craft Oil 2-K.

Indholdet af Living kan variere uden, at det er reklamationsberettiget. Der kan forekomme stave med knasthuller og revner. De bruges ved tilskæring langs vægge, så spild minimeres.

Ved betonunderlag ved RF <85% anbefales Bona Titan eller Quantum Parketlim, og ved RF 85%-90% anbefales Bona R590 inden brug af parketlim.

Ved træunderlag anbefales Bona R848 Parketlim.









Elegance



Living



Produkttype:	Sildebensparket	Gulvvarme: 	Gulvvarme egnet
Klassifikation: EN ISO 10582	 34/43	Træfugt:	8 - 10%
Living, størrelse: (Tykkelse x bredde x længde)	 16 x 70 x 350 mm 16 x 70 x 420 mm 16 x 70 x 500 mm 22 x 70 x 450 mm 22 x 70 x 500 mm	Living, Kvadratmeter pr. pakke:	1,176 m ² 1,41 m ² 1,68 m ² 1,41 m ² 1,40 m ²
Elegance, størrelse: (Tykkelse x bredde x længde)	 16 x 70 x 420 mm 16 x 70 x 500 mm	Elegance, Kvadratmeter pr. pakke:	1,41 m ² 1,40 m ²
		Indhold:	Egetræ
Slidflade for 16 mm:	 9,0 mm	Produceres efter DIN norm:	PN-EN 13226
Slidflade for 22 mm:	11,5 mm	Oprindelse:	Skovet og produceret i EU
Profil:	50/50 højre-/venstre stave, rette kanter og fer/not 4 sider 	Overflade:	Ubehandlet Til projekter kan der leveres færdig overflade af olie eller lak, hvor stavene har mikro fas på kanterne.
Vægt pr. m²:	16 mm tykkelse 10,5 kg 22 mm tykkelse 15,5 kg	Produceret i.h.t:	EN 14342 (trægulve)
Brandklasse:	Dfl-s1	CE-mærkning:	EN 14342 : 2013

Versionsnummer: 1
Juni 2021

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Odense:
Nyborgvej 354
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777