




- Velegnet til laminat- og trægulve
- Lydisolerer op til 19 db
- Dæmper trinlyd og rumklang op til 30%
- Egnede til gulvvarme
- Miljøvenligt, komposterbar og uden indhold af skadelige tilsætningsstoffer



## MONTERING:

Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabilt.

Rul underlaget ud på undergulvet.  
Hold afstand til væggen på 10 mm.  
Skæres evt. til med en skarp hobbykniv.

Påbegynd monteringen af gulvet.

For at undgå fugt fra det bærende gulv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergulvet og underlaget.

NB: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergulvet af træ.

<b>Produkttype:</b>	Gulvunderlag uden fugtspærre	<b>Anvendes til:</b>	Laminat- og trægulve
<b>Tykkelse:</b>	3,0 mm	<b>Brandklasse:</b>	Efl - i.h.t. din en 13501-1
<b>Længde:</b>	5,5 m	<b>Trinlydsdæmpning:</b>	Op til 19 db
<b>Bredde:</b>	1 m	<b>Gulvvarme:</b>	Ja
<b>Bæreevne:</b>	17 ton/m <sup>2</sup>	<b>Varenummer:</b>	12039999

Versionsnummer: 1.0  
Januar 2022

**Kundeservice**  
70300035

**Scandinova A/S**  
info@scandinova.dk  
www.scandinova.dk

**København:**  
Transformervej 10  
DK-2860 Søborg  
Tel. +45 4450 1100

**Brøndby:**  
Vallensbækvej 18C  
DK-2605 Brøndby  
Tel. +45 4450 1120

**Odense:**  
Cikorievej 22a  
DK-5220 Odense SØ  
Tel. +45 4450 1180

**Aarhus:**  
Trindsøvej 15  
DK-8000 Aarhus C  
Tel. +45 8628 8020

**Aalborg:**  
Blytækkervej 16  
DK-9000 Aalborg  
Tel. +45 9815 1777