



- Velegnet til laminat- og trægulve
- Lydisolerer op til 19 db
- Dæmper trinlyd og rumklang op til 30%
- Egnede til gulvvarme
- Udligning af ujævnheder på op til 1,48 mm

MONTERING:

Før lægning, sørg for at underlaget er rent, tørt og stabil.

Rul underlaget ud på undergulvet med alufolie dampspærren nedad.

Hold afstand til væggen på 10 mm.
Skæres evt. til med en skarp hobbykniv.

Overlappet "strækkes" ud inden den efterfølgende bane rulles ud (oven på overlappet).

Endesamlinger tapes sammen med alu-tape på alufolie siden, dette for at opnå en tæt dampspærre.

Påbegynd montering af gulvet.

For at undgå fugt fra det bærende gulv (fx. beton og andre mineralske undergulve) skal dampspærre anvendes mellem undergulv og underlaget. Langs væggen lægges en separat dampspærre ind under gulvunderlaget som tapes fast, og bukket op langs væggen bagved fodlisten. Separat dampspærre kan typisk fås som en smal rulle i transparent LDPE folie.

NB: Der må aldrig anvendes dampspærre oven på undergulv af træ.

Produkttype:	Gulvunderlag med alu-fugtspærre	Anvendes til:	Laminat- og trægulve
Tykkelse:	3,0 mm	Brandklasse:	Efl - i.h.t din en 13501-1
Længde:	5,5 m	Trinlydsdæmpning:	Op til 19 db
Bredde:	1 m	Gulvvarme:	Ja
Bæreevne:	17 ton/m ²	Varenummer:	12039997

Versionsnummer: 1.0
Oktober 2022

Kundeservice
70300035

Scandinova A/S
info@scandinova.dk
www.scandinova.dk

København:
Transformervej 10
DK-2860 Søborg
Tel- +45 4450 1100

Brøndby:
Vallensbækvej 18C
DK-2605 Brøndby
Tel- +45 4450 1120

Odense:
Cikorievej 22a
DK-5220 Odense SØ
Tel. +45 4450 1180

Aarhus:
Trindsøvej 15
DK-8000 Aarhus C
Tel. +45 8628 8020

Aalborg:
Blytækkervej 16
DK-9000 Aalborg
Tel. +45 9815 1777