



XPERTPRO GRUNDLAK

*"Hvis gulvet selv
kunne bestemme"*

Produktbeskrivelse

Egenskaber

1 komponent vandbaseret akrylat grundlak til lakering af planke og parketgulve. XpertPro grundlak giver gulvet et flot lyst udseende og minimerer risikoen for sidelimning. Højt tørstofindhold giver en fyldig overflade. Lakken er meget elastisk og yderst anvendelig på trægulve med stor bevægelighed som f.eks. gulve med gulvvarme

- Minimal risiko for sidelimning
- Højt tørstofindhold
- Lyst udseende

Tekniske data

Produkt type: 1 komponent vandbaseret akrylat

Tørstofindhold: 35%

Malkode: 00-1

Rækkeevne: 8-10 m²/litr.

Tørretid: 1-2 timer ved 20°C

Holdbarhed: Minimum 1 år i uåbnet emballage.

Opbevaring: Tørt og frostfrit

Emballering: 3 x 5 ltr.

Anvendelse

Forberedelse

Renslebet/Nylagt gulv:

Gulvet skal være velafslebet, tørt og fri for slibestøv, fedt, voks og anden forurening. Lad lakken opnå rumtemperatur og omryst grundigt. Sidste slibning skal foretages med K100 eller finere. Lakering foretages med vandlaksrulle i 1 lag. Stryg lakken jævnt ud over gulvet og afslut i træets længderetning. Bibehold altid en våd kant og arbejd vådt i vådt.

Lad lakken tørre godt inden toplakering.
Laveste arbejdstemperatur er 13°C

Mellemslibning kan foretages efter 2 forskellige metoder.

1. Slib med Bona Scrad System direkte på lakken.
2. Slib efter første lag toplak.

