



110 Oklahoma

Product description	Product data
Kvalitet/Dessin Quality/Design Qualität/Dessin	Oklahoma 110
Type Type Typ	1/5" Berber
Luvmateriale Pile material Polmaterial	100% Ren ny uld 100% Pure new wool 100% Reine neue Schurwolle
Luvvægt/Total Pile weight/Total weight Poleinsatzgewicht/Ges. Gewicht	1200/2900/gr/m2 (skum/Foam/Schaum) 1200/2400/gr/m2 (sekundær/Action-back./Synth. Zweit) 1200/2100/gr/m2 (Filt/Felt/Vlies)
luvhøjde/Total højde Pile weight/Total weight Poldicke/Gesamtdicke	5/10 mm (skum/Foam/Schaum) 5/8 mm (sekundær/Action-back./Synth. Zweit.) 5/8,5 mm (Filt/Felt/Vlies)
Noppeantal Tuft Density Noppenanzahl	Ca. 44.000 pr/per m2
Bredde Roll width Lieferbreiten	400 / 500 cm
Længde Roll length Rollenlänge	Ca. 26,00 m/App. 26,00 m/Ca. 26,00 m
Grundvæv Primary backing Trägermaterial	100% Polypropylen/Polypropylene/Polypropylen
Bagside Backing Rückausrüstung	Skum/Sekundær/Filt Foam/Action-backing/Felt Schaum/Synth. Zweitrücken/Vlies
Anvendelse Suitability Verwendungsbereich	Almindelig boligbrug Moderate domestic Ruhe- und Wohnbereich sowie Treppen
Brandtest Flammability Brennverhalten	-
Antistatisk Antistatic Permanent antistatisch	-
Diffusionsværdi Underfloor heating Wärmedurchlasswiderstand	0,21 m2 / C/W (Skum / Foam / Schaum)
Gu T-test nr. Gu T-test no. Gu T-Prüfnummer	-