



123 Queen Tweed

Product description	Product data
Kvalitet/Dessin Quality/Design Qualität/Dessin	Queen Tweed 123
Type Type Typ	5/32" bouclé
Luvmateriale Pile material Polmateriale	100% Ren ny uld 100% Pure new wool 100% Reine neue Schurwolle
Luvvægt/Total Pile weight/Total weight Poleinsatzgewicht/Ges. Gewicht	1100/2600 gr/m2 (Skum/Foam/Schaum) 1100/2300 gr/m2 (Sekundær/Action-back/Synth. Zweitr.) 1100/1850 gr/m2 (Filt/Felt/Vlies laminierte)
Iuvhøjde/Total højde Pile weight/Total weight Poldicke/Gesamtdicke	4/8,0 mm (Skum/Foam/Schaum) 4/6,5 mm (Sekundær/Action-back/Synth. Zweitr.) 4/8,5 mm (Filt/Felt/Vlies laminiert)
Noppeantal Tuft Density Noppenanzahl	Ca. 67.500 pr/per m2
Bredde Roll width Lieferbreiten	400 / 500 cm
Længde Roll length Rollenlänge	Ca. 26,00 m/App. 26,00 m/Ca. 26,00 m
Grundvæv Primary backing Trägermaterial	100% polypropylen/polypropylene/Polypropylen
Bagside Backing Rückausrüstung	Sekundær Action-backing Synth. Zweitrücken
Anvendelse Suitability Verwendungsbereich	Kraftig boligbrug Heavy domestic Arbeits-, Ruhe- und Wohnbereich sowie Treppen
Brandtest Flammability Brennverhalten	G
Antistatisk Antistatic Permanent antistatisch	-
Diffusionsværdi Underfloor heating Wärmedurchlasswiderstand	0,16 (Skum/Foam/Schaum) 0,13 (Sekundær/Action-back/Synth. Zweit.) 0,15 (Filt/Felt/Vlies Laminierte)
Gu T-test nr. Gu T-test no. Gu T-Prüfnummer	-