



220 Yak

Product description	Product data
Kvalitet/Dessin Quality/Design Qualität/Dessin	Yak 220
Type Type Typ	1/8" Bouclé
Luvmateriale Pile material Polmaterial	80% Uld/Wool/Schurwolle 20% Yakhår/Yak hair/Yakhaare
Luvvægt/Total Pile weight/Total weight Poleinsatzgewicht/Ges. Gewicht	1160/2900 gr/m2 (Skum/Foam/Schaum)
Luvhøjde/Total højde Pile weight/Total weight Poldicke/Gesamtdicke	3,5/7,5 mm
Noppeantal Tuft Density Noppenanzahl	Ca. 99.225 pr/per m2
Bredde Roll width Lieferbreiten	400 / 500 cm
Længde Roll length Rollenlänge	Ca. 26,00 m/App. 26,00 m/Ca. 26,00 m
Grundvæv Primary backing Trägermaterial	100% polypropylen/polypropylene/Polypropylen
Bagside Backing Rückaustrüstung	Skum Foam Schaum
Anvendelse Suitability Verwendungsbereich	Godkendt til kontorstole (IWS) Approved for caster chairs (IWS) Gutgeheisst für Rollstühle (IWS)
Brandtest Flammability Brennverhalten	G, B1, Q1
Antistatisk Antistatic Permanent antistatisch	-
Diffusionsværdi Underfloor heating Wärmedurchlasswiderstand	0,19 (Skum/Foam/Schaum)
Gu T-test nr. Gu T-test no. Gu T-Prüfnummer	-