



## 641 Sisal Berber

Product description	Product data
Kvalitet/Dessin Quality/Design Qualität/Dessin	Sisal Berber 641
Type Type Typ	Fladvæv Flat weave Flachgewebe
Luvmateriale Pile material Polmaterial	100% Sisal
Luvvægt/Total Pile weight/Total weight Poleinsatzgewicht/Ges. Gewicht	2100/3325 gr/m2
lurvøjde/Total højde Pile weight/Total weight Poldicke/Gesamtdicke	4/8 mm
Noppeantal Tuft Density Noppenanzahl	
Bredde Roll width Lieferbreiten	400 cm
Længde Roll length Rollenlänge	Ca. 30,00 m/Approx. 30,00 m/Ca. 30,00 m
Grundvæv Primary backing Trägermaterial	100% Sisal
Bagside Backing Rückausrüstung	Skum Foam Schaum
Anvendelse Suitability Verwendungsbereich	Boligbrug/trapper Domestic/stairs Wohnbereich sowie Treppen
Brandtest Flammability Brennverhalten	MK godkendt efter klassifikationsstandard EN13501-1 MK approved acc. To classification EN1350-1
Antistatisk Antistatic Permanent antistatisch	-
Diffusionsværdi Underfloor heating Wärmedurchlasswiderstand	-
Gu T-test nr. Gu T-test no. Gu T-Prüfnummer	-