

650 Emma

Product description	Product data
Kvalitet/Dessin Quality/Design Qualität/Dessin	Emma 650
Type Type Typ	Fladvæv Flat weave Flachgewebe
Luvmateriale Pile material Polmaterial	100% Stone Fibre
Luvvægt/Total Pile weight/Total weight Poleinsatzgewicht/Ges. Gewicht	650/2200 gr/m2 (Skum/Foam/Schaum) 650/1850 gr/m2 (Sekundær/Action-backing/Synth. Zweitrücken)
lurvøjde/Total højde Pile weight/Total weight Poldicke/Gesamtdicke	2-3/5-6 mm (Skum/Foam/Schaum) 2-3/4-4 1/2 mm (Sekundær/Action-backing/Synth. Zweitrücken)
Noppeantal Tuft Density Noppenanzahl	730 skud/730 Wefts/730 Schuss
Bredde Roll width Lieferbreiten	400 + 500 cm
Længde Roll length Rollenlänge	Ca. 30,00 m/Approx. 30,00 m/Ca. 30,00 m
Grundvæv Primary backing Trägermaterial	100% Polypropylen/Polypropylene/Polypropylen
Bagside Backing Rückausrüstung	Skum/Sekundær Foam/Action-backing Schaum/Synth. Zweitrücken
Anvendelse Suitability Verwendungsbereich	Kraftig boligbrug Heavy domestic Arbeits-, Ruhe- und Wohnbereich sowie Treppen
Brandtest Flammability Brennverhalten	-
Antistatisk Antistatic Permanent antistatisch	Ja/Yes/Ja
Diffusionsværdi Underfloor heating Wärmedurchlasswiderstand	-
Garanti Guarantee Garantie	5 års plet væk garanti 5 years guarantee for stains 5 Jahre Garantie gegen Flecken