

824 New york

Product description	Product data
Kvalitet/Dessin Quality/Design Qualität/Dessin	New york 824
Type Type Typ	5/32" Bouclé
Luvmateriale Pile material Polmaterial	100% Stone Fibre
Luvvægt/Total Pile weight/Total weight Poleinsatzgewicht/Ges. Gewicht	1000/2500 gr/m2 (Latex)
luvhøjde/Total højde Pile weight/Total weight Poldicke/Gesamtdicke	3/6,0 mm (Skum/Foam/Schaum)
Noppeantal Tuft Density Noppenanzahl	Ca. 95.000 pr/per m2
Bredde Roll width Lieferbreiten	400 / 500 cm
Længde Roll length Rollenlänge	Ca. 30,00 m/Approx. 30,00 m/Ca. 30,00 m
Grundvæv Primary backing Trägermaterial	100% Polypropylen/Polypropylene/Polypropylen
Bagside Backing Rückausrüstung	Boliq latex Domestic Latex Latex
Anvendelse Suitability Verwendungsbereich	Kraftig boliqbrug Heavy domestic Arbeits-, Ruhe- und Wohnbereich sowie Treppen
Brandtest Flammability Brennverhalten	-
Antistatisk Antistatic Permanent antistatisch	Ja/Yes/Ja
Diffusionsværdi Underfloor heating Wärmedurchlasswiderstand	
Garanti Guarantee Garantie	5 års plet væk garanti 5 years guarantee for stains 5 Jahre Garantie gegen Flecken