Sikkerhedsdatablad

SKANKE GULVPLEJE●Telefon 49701766 Fax 49702149 Mail info@skanke.dk

1. Identifikation af stoffet. PR nummer :	**Trægulvolie Natur**	PR-nummer: 1937568 Revideret den: oktober 2006
2. Oplysning om indholdsstoffer : Alifatsike Kulbrinteopløsningsmidler	**Indhold w/w%** 40-60	**Klassificering** Xn;R65 R66
3. Fareidentifikation : For mennesker:	Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse.	
4. Førstehjælpsforanstaltninger : Indånding: Indtagelse: Hud: Øjne: Øvrige oplysninger:	Søg frisk luft. Tilkald evt. læge/ambulance. Vis læge dette sikkerhedsblad. Fremkald IKKE opkastninger. Tag straks til sygehus. Fjern forurenet tøj. Skyl huden med vand og sæbe. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge. Produktet er anmeldt til Arbejdsmedicinsk Klinik Produkt nr.	
5. Brandbekæmpelse : Slukningsmidler:	Slukkes med kuldioxid, pulver eller skum.- **Brug ikke vandstråle da det kan sprede ilden**.	
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld : Personlige værnemidler: Miljøværnemidler: Oprydning:	Undgå direkte kontakt med produktet og aerosoltåge. Vær opmærksom på risiko for antændelse og eksplosion. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild absorberes i sand eller lignende. Se under punkt 13.	
7. Håndtering og opbevaring : Håndtering: Opbevaring:	Undgå olietågedannelser. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Der er ingen særlige krav til opbevaring. Bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.	
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler : Forholdsregler ved brug Åndedrætsværn: Handsker og Beskyttelsestøj. Øjenværn: Grænseværdier**:**	Søg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Alt efter arbejdets art anvendes åndedrætsværn. Brug beskyttelseshandsker af typen gummi eller vinyl. Brug evt. beskyttelsesbriller ved risiko for stænk. Alifatisk kulbrinte ppm 25 De oplyste mængder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning C.0.1., Oktober 2002. Grænseværdier for stoffer og materialer). De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.	
9. Fysiske/kemiske Egenskaber : Udseende: Opløselighed i vand: Flammepunkt: Massefylde:	Gullig væske Uopløseligt. 120ºC 0,82 g/ml.	
10 Stabilitet og reaktivitet :	Produktet er stabilt under normale anvendelsesforhold.	
11 Toksikologiske oplysninger : Indånding: Indtagelse: Hudkontakt: Øjenkontakt: Langtidsvirkninger:	Kan give ubehag i form af svimmelhed, hovedpine beruselse og bevidstløshed. Indtagelse virker irriterende. Indført i lungerene kan forårsage kemisk lungebetændelse. Virker affedtende på huden og kan ved langvarig kontakt give irritation og eksem. Virker irriterende. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet.	
12 Miljøoplysninger :	Undgå at udlede større mængder i kloak og spildevand.	
13 Bortskaffelse :	Tom og rengjort emballage kan bortskaffes med renovation . Ved bortskaffelse af meget store mængder produkt kontaktes kommunens tekniske forvaltning. Oplys at produktet ikke er klassificeret som farlig affald. Kemikalieaffaldsgruppe: A Kemikalieaffaldskort: 06.10	
14 Transportoplysninger	Produktet er ikke omfattet reglerne for transport af farligt gods.	
15 Oplysninger om regulering : Farebetegnelse: Faresymboler: R-sætninger: S-sætninger: Anvendelsesbegrænsninger: Krav om uddannelse:	 Sundhedsskadelig	Sundhedsskadelig Xn R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger. S24 Undgå kontakt med huden. S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Ingen Unge under 18 år må som hovedregel ikke beskæftige sig med produktet. Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.
16 Andre oplysninger : Anvendelse: Branche: Emballage:		Til behandling af trægulve. Industri. Polyethylen.
Anvendte kilder: Ordlyd af R-sætninger i punkt 2:		Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 516/1996. Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 2001 udgave. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse af listen over farlige stoffer nr. 439/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000. R65Farlig kan gie lungeskade vvved indtagelse R66Gentagen udsættelse kan give tør eller revner hud