


Sikkerhedsdatablad

SKANKE GULVPLEJE • Telefon 49701766 Fax 49702149 Mail info@skanke.dk

1. Identifikation af stoffet/produktet:	SKANKE Træolie Ude/Inde		Revideret dato: 06-06-07/JM	
2. Fareidentifikation: For mennesker:	Farlig, kan give lungeskade ved indtagelse.			
3. Sammensætning af/Oplysning om indholdsstoffer: SK Trægulvolie Natur Alifatiske kulbrinter Isoparafin Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger	Indhold w/w%	Klassificering	CAS nr.	Einecs nr.
	> 30	Xn; R65	-	-
	15-30	-	64742-51-4	-
	15-30	Xn; R65 R66	90622-58-5	-
4. Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Indtagelse: Hud: Øjne:	Søg frisk luft. Tilkald evt. læge/ambulance. Vis læge dette sikkerhedsblad. Skyl munden og drik meget vand Fremkald IKKE opkastninger. Tag straks til sygehus. Hvis opkastninger fremkommer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Fjern forurenede tøj. Skyl huden med vand og sæbe. Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Fjern evt. kontaktlinser. Søg læge ved symptomer på skade ved øjet.			
5. Brandbekæmpelse: Slukningsmidler:	Slukkes med kuldioxid, pulver eller skum. Brug ikke vandstråle da det kan sprede ilden.			
6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld: Personlige værnemidler: Miljøværnemidler: Oprydning:	Undgå direkte kontakt med produktet og aerosoltåger. Vær opmærksom på risiko for antændelse og eksplosion. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild optøres med klude eller lignende og opsamles i egnede beholdere. Se under punkt 13.			
7. Håndtering og opbevaring: Håndtering: Opbevaring:	Undgå olietågedannelse. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Der er ingen særlige krav til opbevaring. Bør dog opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.			
8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler: Tekniske foranstaltninger: Personlige værnemidler: Åndedrætsværn: Hånd- og hudværn: Øjenværn: Grænseværdier:	Sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe. Ikke nødvendig ved normal brug. Ved langvarig eller gentagen indånding af dampe, anvend åndedrætsværn. Brug beskyttelseshandsker af typen gummi eller vinyl. Brug evt. beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk. <u>Indholdsstof</u> <u>Grænseværdi</u> <u>Anmærkning</u> Isoparafin (Redestilereet petroleum) 25 ppm - De oplyste mængder er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledninger C.0.1 april 2005. Grænseværdier for stoffer og materiale)			
9. Fysiske/kemiske egenskaber: Udseende: pH, koncentrat: Opløselighed i vand: Flammepunkt: Massefylde:	Væske. - Uopløseligt. Ikke brandbart. 0,82 g/ml.			
10. Stabilitet og reaktivitet:	Produktet er stabilt under normale anvendelsesforhold. Undgå opvarmning, da dampe fra produktet kan danne eksplosive blandinger med luft.			
11. Toksikologiske oplysninger: Indånding: Indtagelse: Hudkontakt: Øjenkontakt: Langtidsvirkninger:	Produktet afgiver dampe, som optages og virker irriterende. Kan i høje koncentrationer give ubehag i form af svimmelhed, hovedpine beruselse og bevidstløshed. Indtagelse virker irriterende. Indført i lungerne kan forårsage kemisk lungebetændelse. Virker affedtende på huden og kan ved langvarig kontakt give irritation og eksem. Virker irriterende. Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan medføre skader på centralnervesystemet.			
12. Miljøoplysninger:	Undgå udledning af større mængder direkte i vandmiljøet.			
13. Forhold vedrørende bortskaffelse:	Tom og rengjort emballage kan bortskaffes med renovation. Ved bortskaffelse af meget store mængder produkt kontaktes kommunens tekniske forvaltning. Oplys at produktet ikke er klassificeret som farlig affald.			
14. Transportoplysninger:	Produktet er ikke omfattet reglerne for transport af farligt gods.			
15. Oplysninger om lovmæssig regulering: Farebetegnelse: Faresymboler: R-sætninger: S-sætninger: Anden mærkning: Krav om uddannelse:		Sundhedsskadelig. Xn R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten) S24 Undgå kontakt med huden S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket Ingen. Unge under 18 år må som hovedregel ikke beskæftige sig med produktet. Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.		
16. Andre oplysninger: Anvendelse: Branche: Emballage:	Til rengøring. Industri. Polyethylen.			
Anvendte kilder: Ordlyd af R-sætninger i punkt 2	Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329 af 16/5 2002. Bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239 af 6/4 2005. Bekendtgørelse nr. 437 af 06. juni 2005 om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923 28/9 2005. Bekendtgørelse om affald nr. 1634 af 13/12 2006. EU forordning 1907/2006/EF. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse, R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.			